

S. SALOHITDINOVA, G'. YAKUBOV

KOMPYUTER GRAFIKASI VA KARTALARNI JIHOZLASH

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI**

S. SALOHITDINOVA, G. YAKUBOV

**KOMPYUTER GRAFIKASI VA KARTALARНИ
JIHOZLASH**

O'quv qo'llanma

*Oliy ta'lif muassasalarining 5311500 – “Geodeziya, kartografiya va
kadastr” yo'nalishi bo'yicha ta'lif olayotgan talabalari uchun o'quv
qo'llanma sifatida tavsiya etilgan*

**Toshkent
“Innovatsiya-Ziyo”
2020**

UDK: 681.142.37

BBK: 73.4

S 17

S. Salohiddinova

**Kompyuter grafikasi va kartalarni jihozlash/G^c. Yakubov/
o'quv qo'llanma/. – Toshkent.: "Innovatsiya-Ziyo", 2020, 110 bet.**

Mazkur o'quv qo'llanma 5311500 – "Geodeziya, kartografiya va kadastr" ta'lim yo'naliishi bo'yicha ta'lim olayotgan oliy o'quv yurtlari talabaliga mo'ljallangan dastur asosida ilk bor o'zbek tilida yozilgan. O'quv qo'llanma 6 bobdan iborat bo'lib, ularda kompyuter grafikasi kartalarni jihozlash fanining mohiyati va uning vazifalarli, kartografik shrifflar va kartalardagi yozuvlar, kartalarni jihozlashda ranglarning ahamiyati, kartalarda rangli plastika va kartografik asarlarni umumiy jihozlashni loyihaleshtirish masalalari muayyan misollar asosida bayon qilingan.

Kitobdan "Kartografiya" va "Geografik axborot tizimlari" fanini o'rganadigan ta'lim yo'naliishlari bo'yicha ta'sisil olayotgan oliv o'quv yurtlari talabalarini ham foydalanishlari mumkin.

Учебное пособие написана на основе учебной программы предусмотренной студентам высших учебных заведений по направлению 5311500 «Геодезия, картография и кадастр» впервые на узбекском языке. Учебное пособие состоит из 6 глав в которых рассмотрены вопросы сущность и задачи курса компьютерная графика и оформление карт, картографические шрифты и надписи на картах, значение цвета в оформлении карт, цветовая пластика в оформление карт и проектирование общего оформления картографических произведений, подробно изложены на основе конкретных примеров.

Книгой также могут пользоваться студенты высших учебных заведений изучающие предметы «Картография» и «Географические информационные системы».

The manual is written on the basis of the curriculum provided for students of higher educational institutions in the direction 5311500 "Geodesy, cartography and cadastre" in the first time in Uzbek. The manual consists of 6 chapters in which questions are considered, the essence and objectives of the course computer graphics and map design, cartographic letters and inscriptions on maps, the importance of color in the appearance of maps, the color plastic in the appearance of maps and the appearance of the general design of cartographic works are detailed on the basis of concrete examples.

The book can also be used by students of higher educational institutions studying subjects "Cartography" and "Geographic Information Systems".

Taqrizchilar:

O.Ibragimov

- "Kartografiya" ilmiy-ishlab chiqarish davlat korxonasi bosh direktori

H.Muborakov

- Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU "Geodeziya" kafedrasi dotsenti, t.f.n.

**O'ZBEKİSTON RESPUBLİKASI OLİY VA O'RТА MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI TOMONIDAN NASHRGA TAVSIYA ETILGAN.**

ISBN 978-9943-6789-2-7

© Salohiddinova S. va boshq., 2020.

© "Innovatsiya-Ziyo", 2020

SO'ZBOSHI

Kartalarni jihozlash, ularni nashrga layyorlash va kompyuter dizayni – geodeziya, kartografiya va kadastr yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydigan oliy ta'lif muassasalari talabalari uchun asosiy kurs hisoblanadi. Kursning maqsadi – o'quvchilarni karta va atlaslarni loyihalashtirish, tuzish, jihozlash hamda nashrga tayyorlashda tasvirlash vositalarining o'ziga xos xususiyatlari, ulardan foydalanish yo'1-yo'riqlari bilan yaqindan tanishtirish hisoblanadi. Shuningdek, u geografik kartalarning asl nusxalarini tayyorlashda, texnik va badiiy grafika usullaridan zamonaviy texnologik jarayonlarni hisobga olgan holda kompyuer grafikasida amaliy jihatdan unumli foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishda katta yordam beradi.

Nazariy bilim va amaliy mashg'ulotlar ko'rgazmali materiallar bilan boyitiladi. Yurtimiz o'quv maskanlari Rossiya Federatsiyasi va chet ellarda nashr etilgan kartografik asarlar bilan jihozlangan bo'lib, karta, atlaslar va rangli albomlar shular jumlasidandir.

Mazkur o'quv qo'llanma oliy o'quv yurtlarining 5311500 – "Geodeziya, kartografiya va kadastr" yo'nalishi talabalariga mo'ljallangan o'quv reja va o'quv dasturi asosida tuzilgan bo'lib, unda kartografik asarlarni bezatish va jihozlashning ilmiy uslubiy asoslari, kishi ko'zi qabul qiladigan psixofiziologik xususiyatlari, semiotikaning umumiyligini qonuniyatlaridan foydalanib, kartografik belgilarni yaratish uslubiyati, shuningdek, turli kartalarni jihozlashning zamonaviy texnologik usullari (shtrix, shrift, fon, ranglar jilosi) – kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bayon etilgan.

Mazkur kurs texnik usullarni o'rghanish va chizma asboblar bilan ishlash qoidalarini o'rghanishdan boshlanadi.

Kitobning asosiy qismini karta va atlaslarning yaratilishida hozirgi paytda katta ahamiyat kasb etayotgan kompyuter dizayni tashkil etadi.

Yakunlovchi beshinchi va oltinchi boblarda turli ko'rinish va qo'llanishga ega bo'lgan kartalar uchun belgilarni tizimini



loyihalashtirish jarayonlari, karta va atlasning tashqi ko'rinishini badiiy jihozlash, kartografik asarning bir butun dizayni ko'rib chiqiladi.

Qo'llanma kartografiyaga ixtisoslashgan talabalar uchun mo'ljallangan bo'lib, undan topografiya, kartografiya chizmachiligi va boshqa shunga yaqin kurslar o'qitiladigan soha mutaxassislari uchun kartalarni jihozlash kurslarida foydalanish mumkin.

Kitobni nashrga tayyorlashda Moskva davlat universiteti, O'zbekiston Milliy universiteti, Geodeziya va kartografiya Milliy markazi materiallaridan keng foydalanilgan.

Ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda rang-barang karta va atlaslarni namoyish etish va ular bilan mustaqil ishlash bu bilimlarni pishiq-puxta egallash uchun asos bo'ladi.

Mazkur nomdag'i o'quv qo'llanma ilk marotaba o'zbek tilida nashrga tayyorlanganligi uchun mualliflar kitob haqidagi barcha fikr va mulohazalarni mammuniyat bilan qabul qildilar.

Shubhasiz, iqtisodiyotni rejalashtirishda, geologik qidiruv ishlarida, har xil qurilishlarni loyihalash va joyga ko'chirishda ishlab chiqarish kuchlarini alohida hududlar bo'yicha to'g'ri taqsimlashda va ularni har taraflama rivojlantirishda kartografik asarlar (karta va atlaslar) asosiy manba hisoblanadi.

Dastlabki kartografik tasvirlar ibridoiy jamoa davrida paydo bo'lган. Kishilar ovchilik bilan shug'ullangan davrda ovga boradigan yo'ilarni, ov qiladigan joylarini daraxtlarning po'stlog'iga, g'orlarning devorlariga, qoyatoshlarga har xil shakllar, chizmalar holatida belgilashgan. Bu chizma-suratlar asta-sekin takomillashib joydag'i tafsilotlar maxsus shartli belgilari bilan ko'rsatiladigan bo'ldi.

O'rta Osiyoda, jumladan, O'zbekiston hududida miloddan oldingi davrlarda aholi zich joylashgan vohalarda madaniy va iqtisodiy jihatdan o'z davriga nisbatan ancha yuksak darajada rivojlangan davlatlar vujudga kelgan. Lekin respublikamiz hududida yashagan xalqlarning ilmiy madaniy merosi, shu jumladan, kartografik va yozma manbalar juda kam saqlanib qolgan.

O'rta osiyolik Muso Muhammad al-Korazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Jayxoni, Balxiy, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Koshgiy, Hofizi Abru, Bobur, Haydar Mirzo kabi ajoyib olim va geograf sayyohlar dunyo geografiyasining rivojiga katta hissa qo'shganlar.

Professor H.Hasanovning yozishicha, xalifa Ma'mun topshirig'iga binoan «Jahon kartalari»ni tuzishga kirishiladi va bu ishlarga al-Xorazmiy rahbarlik qilgan.

Xorazmiyning mazkur kartalar yaratishi munosabati bilan yozilgan «Surat al-arz» kitobi bir necha o'nlab kartalar va ularga berilgan izohnomalardan iborat bo'lgan. Bu kitobni «Yerning surati» deb ham yuritganlar.

Shunga asoslanib, Xorazmiyni nafaqat O'rta Osiyoning buyuk geograf olimi, balki Sharq geografiyasining va kartografiyasining asoschisi ham deyish mumkin.

Sharq kartografiyasini rivojida arab va O'rta Osiyo kartografiyasining asosi bo'lgan «Islom atlasi»ning o'ziga xos o'rni bor.


Islom atlasing muallifi noma'lum, lekin ayrim taddiqotchilar uni Abu Zayd Balxiy tuzgan deb taxmin qiladilar.

850-934-yillarda yashab o'tgan O'rta osiyolik mashhur olimj Abu Zayd Balxiy bevosita geografiya va kartografiya masalalari bilan shug'ullanib, dunyo kartasini yaratgan (*I-rasm*) (T.Mirzaliyev. Kartografiya. 2002, 22-b.).

Aytish joizki, har bir tuzilayotgan karta va atlasing ma'nosini, mazmunini va ko'rinishini munosib, did bilan jihozlash orqaligina keng ommaga yetkazib berish mumkin. Bunda kartaning mazmun-mohiyatini ko'rsatishda ishlatiladigan jihozlash elementlari va usullarining roli nihoyatda kattadir.

XI-XII asrlardagi O'rta Osiyo va Xurosondagi ilm va fan rivojini Abu Rayhon Beruniy asarlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Beruniy «Tastix assuvar va jabtix al-quvar» asarida (bu asarni H.Hasanov

«Kartografiya» deb atagan) kartalarda tasvirlanadigan obyektlarni (tafsilotlarni) qaysi ranglarda tasvirlash kerakligini aytib o'tadi.



1-rasm. Balxiy tuzgan dunyo kartasining o'zbekcha tarjimasi


Masalan, dengizlar pistamag'iz rangda, oqar suvlar kahrabo va osmoniy rang bilan, qumlar za'faronsimon sariq rang bilan, shaharlar chorburchak shaklda qirmizi va qizil rangda, yo'llar kulrangda tasvirlangan.

XI asrda ijod etgan Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'otit turk» shoh asariga ilova qilingan doiraviy karta alohida ahamiyatga egadir.

Karta rangli qilib ishlangan va shartli belgilardan foydalaniłgan. Masalan, dengiz va ko'llar to'q yashil rangda, daryolar zangori rangda, tog'lar qalin qizil chiziqda, qum va cho'llar sarg'ish tasma shaklida,

shaharlar sariq doirachalar, mamlakat chegaralari qizil rangdagi ingichka uzuq chiziqlar bilan tasvirlangan(2-rasm. T.Mirzaliyev. Kartografiya. 2002, 31-b.)

Shuni aytib o'tish joizki, hozirgi vaqtida aholi yashaydigan joylar: shaharlar, shahar tipidagi posyolkalar doira shaklida (punson bilan) tavsirlanadi.



2-rasm. Mahmud Koshg'ariy tuzgan dunyo kartasi

Xurosonlik Muhammad Najib Baron (XIII asr)ning «Dunyo kartasi» katta gazlamaga chizilgan. Kartadagi shartli belgilar xususida u shunday deb yozgan: «...kichik doiralar shaharlar o'mnidir». Bu doirachalar yoniga o'sha shaharlarning nomi yozilgan. Dengizlar yashil rangda, ularning nomi esa qizil rangda, daryo va soylar qizil chiziqlar

bilan, nomlari esa qizil rangda, tog'lar to'q qizil rangda, cho'llar, qumliklar va toshloq yerlar sariq rangda, shimoldagi qorli o'lkalar oq rangda tasvirlangan.

Ko'rinish turibdiki, turli asarlarda yashab, ijod qilgan buyuk allomalar kartalarni tuzish va ularni jihozlashda turli shartli belgilar va ranglardan foydalanganlar. Bu esa, o'z navbatida kartani o'qishni biroz chigallashtirishi mumkin. Shu sababli, hozirgi paytda kartalarni jihozlash, shuningdek, shartli belgilarni va ranglarni tanlash hamda qo'llashning umumiy shakllari ishlab chiqilgan.

Kartalarni jihozlashning zamonaqiy taraqqiyotini joyni chizib tasvirlashdagi amaliy tajribalar belgilab beradi. Ma'lumki, suratlarni mohirona ifodalash kartaning ko'rgazmaliligi, jo'shqinligi va ishonchlilagini oshiradi. Kartaning chiroyli va yorqinligi, qo'lida badiiy shriftlar bilan bezash va bo'yash, naqsh va suratlar bilan boyitilishi ularni hech bir mubolag'asiz san'at asarlari qatoriga qo'shish imkonini beradi.

Shveysariyada ishlab chiqariladigan karta va atlaslar o'ta badiyligi jihatidan ajralib turadi.

Kartografik asarlarni badiiy jihatdan bezashga tayyorlash ishlariga P.A.Skvorsov (1895-1975) o'zining katta hissasini qo'shdi. U tabiatda kechki payt yorug'lik tushishi natijasida ranglarning o'zgarishidagi asosiy ranglar qatori shkalasini ishlab chiqdi. Shuningdek, P.A.Skvorsov tomonidan qilingan katta ishlardan biri yorug'lik soya murlari tasvirini takomillashtirishdan iboratdir.

Turli mazmundagi va turli maqsadlarga mo'ljallangan kartalarning yaratilishi o'z navbatida, kartalarni jihozlashning turli usullarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

So'nggi yillarda kartalarni jihozlashni rivojlantirishda yangi yo'nalishlar shakllanmoqda.

Tasvir vositalaridan oqilona foydalanish maqsadida kartaning tilini takomillashtirish muammolarini hal etish, kartalardan xalq xo'jaligining turli jabhalarida samarali foydalanish imkonini beradi. Turli yo'nalishdagi tadqiqotlarning tahlili, ularni baholash, nazariy

jihatdan ularning kartografik funksiyasi va mazmunini tushunib bilish K.A.Salishev tomonidan (1982) atroflicha bayon etilgan.

Mavjud chizma vositalarining tizimi va ularni ixchamlashtirilishiga katta e'tibor qaratilib, bunda belgilarning yaratilishi, ularni qayta ishlash qoidalari ishlab chiqilib, aralash fanlarning asos va usullariga tayaniladi, masalan: semiotika – umuman, belgilar tizimi haqidagi fandir. Chizma tilining samarasini ko'rsatishda J.Berten (Berlin, 1967, 1973) juda katta hissa qo'shdi.

Boshqa yo'naliшdagi kartalarni o'qish tilni qabul qilishni o'ргanishga yo'naltirilgan bo'lib, (karta, undagi alohida belgilar va ularning uyg'unlashuvni) oxir-oqibatda chizma-tasvimi takomillashtirishga qaratilgan.

O'zbekistonda karta va atlaslarni nashrga tayyorlash jihozlash va chop etish ishlari «Kartografiya» ilmiy-ishlab chiqarish Davlat korxonasida, «Geodeziya va kartografiya Milliy markazi»da, «Markaziy aerogeodeziya korxonasi»da va boshqa kartografiya bilan bog'liq muassasalar tomonidan amalga oshiriladi.

«Kartografik mahsulotlarni jihozlash va bosilishiga doir ma'lumotlar yo'riqnomasi» O'zgeodezkadastr (hozirgi «Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va kadastr davlat qo'mitasi») tomonidan 2001-yili ishlab chiqilgan bo'lib, bu yo'riqnomadan kartografiya ishlari bilan bog'liq barcha tashkilotlar kartani yaratish va jihozlashda qo'llanma sifatida foydalananadilar.

Hozirgi vaqtida kartalarni jihozlashda katta qulayliklar yaratadigan, aniqlik darajasi va estetik jihatlari yuqori bo'lgan kompyuter grafikasidan foydalanimoqda. Natijada kartografining mehnat unumidorligi oshadi, bu o'z navbatida yangi, oson qabul qilinadigan va chiziladigan maxsus kartografik belgilarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Kartani chop qilishda bo'yoqlarni iloji boricha kamroq ishlatish maqsadida maxsus yangi texnologik usullarini ishlab chiqish lozim bo'ladi. Bosma bo'yoqlarining qisqartirilishi kartani loyihalash va bosishdagi muhim iqtisodiy omildir.

I BOB. KARTALARNI JIHOZLASH VA KOMPYUTER DIZAYNNING NAZARIY ASOSLARI

1.1. Kursning mohiyati va vazifalari

Kartalarni jihozlash – kartografiyaga ixtisoslashgan o‘quvchilarni tayyorlashda asosiy kurslardan biri hisoblanadi. Kursning maqsadi – o‘quvchi kartograflarni kartografik asarlarni jihozlashning ilmiy asoslari, tasvirlash vositalari, ularning xususiyatlari, har xil xaritalar va atlaslarni loyihalashtirish hamda tuzish vaqtida ularni qo‘llash qoidalari bilan tanishtirish hisoblanadi.

Uning asosiy vazifalari:

– kartografik belgilarni aql-idrokka asoslangan va samarali usullarni loyihalashtirish uchun tasvirlovchi vositalarni tavsiflash va tanlash;

– badiiy usullarni qo‘llash va qabul qilish (rang, plastikada tasvirlash, tasviriy san’atni qabul qilish);

– kartografik asarlarning tashqi ko‘rinishi dizaynni ishlab chiqish;

– karta va atlaslarni yaratishda kompyuter dizayni texnologiyasidan foydalanish.

Bu vazifalarni bajarishda quyidagi asosiy omillarni hisobga olish ko‘zda tutiladi: kartaning mashtabi, maqsadi, turi, kartaga olinayotgan hududning kattaligi; foydalanish xarakteri, shuningdek, nashr qilish texnologiyasi va poligrafik qayta nashr etish, ishlab (chiqarilishi) chiqilishi.

Karta va atlaslarni badiiy loyihalashtirish dizaynning asosiy xususiyatlariga javob berishi kerak:

– mazmunining ifodaviyligi;

– shaklining qulayligi;

– loyihaning kamxarjligi;

– yuqori estetik sifatlarga egaligi.

1.2. Tasvirlash vositalari

Kartografiyada tasvirlash vositalari texnik va badiiy grafikaning yig'indisini tashkil etadi.

Kartada grafik qurilmalar ko'pincha tekis shaklda ifodalanadi, kam hollarda esa hajmga ega bo'lgan figuralar – turli geometrik shakillar (umumiyoq ko'rinishdagi – nuqta, chiziq, maydonlar). Bundan tashqari, tasvirlovchi vositalar turli xil badiiy tasvir, rasmlar, harfli, raqamli elementlar va h.k.larni o'z tarkibiga oladi. Eng muhim tasvirlovchi vosita rang hisoblanadi.

Turli xil tasvirlovchi vositalarning birikmasi kartografik belgilarni loyihalashtirishga katta imkoniyat beradi. Ulardan optimal foydalanish, grafik o'zlashtirish vositalarining alohida xususiyatlarini bataysil o'rganish, ularning tasviriy kuchi va hajmini, kartografik belgilarni qurishda samarali qo'llashdir.

Tasvirlovchi vositalarni o'rganish va qo'llash, ularni bevosita ko'z bilan qabul qilish bilan uning tabiiy mohiyati kelib chiqadi:

- yorug'lik nurlanishining hosil bo'lishi (aks ettirilishi, o'tkazilishi, yutilishi va h.k.);
- fiziologik – ko'rish organiga nurlanishning ta'sirini, yorug'lik taassurotini yuzaga keltirish;
- psixologik – predmetlarning shakli, o'lchami, rangi, hajmi haqida fikr yuritishga imkon beruvchi, yorug'likning sifati va miqdorini farqlashni sezish.

Jismoniy (harakat) ta'sir etuvchi va psixologik ta'sirlanish o'rtaqidagi aloqalarning o'rganilishi, asosan, tajriba (eksperiment)lar sirasiga kiradi. ularning maqsadi grafik vositalarni to'g'ri qo'llash, (grafik elementlarni), ularning qoplamlarini, qatlamlari, shakli, o'lchami, shaklni joylashtirish kombinatsiyalarini belgilashdir. Bu esa o'z navbatida kartani o'qishni osonlashtiradi. Undan ilmiy bilim olishda va yetarli informatsiya tashuvi vosita sifatida foydalaniladi.

Hamma grafik elementlar kartalarda shtrixlangan (bunga shriftlar ham taalluqli), ya'ni *chiziqlar, shtrixlar, nuqtalar* bilan bajarilgan va

fonli – turli xil rang bilan bo'yalgan maydonlarga bo'lish qabul qilingan. Bu bo'linish shtrixli va fonli elementlarning turli vazifalari, ularning tasvirlovchi imkoniyatlarini qabul qilib olish imkoniyati, texnikasi va usullarni (qo'lyozma va kompyuter) bajarilishi, poligrafik ishlanishiga asoslangan. Hamda turli *yorqinlikdagi* (soyanurlar prinsipi) bajarilgan rangli tusdagi yarim tusli elementlar ham ajratiladi.

Shunga muvofiq, kartalar tayyorlanayotganda, shtrixli originallarga shtrixli element kiritilgan, shtrixli originallardan rangli original nusxalari tayyorlanadi. Jihozlangan kartalar qo'lyozma va kompyuter texnologiyasi asosida nashr qilinishi uchun tanlangan ranglarga bo'yalgan bo'ladi. Yarim tusdagi kartalarda esa qo'lida yoki kompyuterda tasvirlangan *yarimtus* ifodalananadi.

1.3. Kartalarni yaratishda dizaynning roli

Kartalarni yaratish bo'yicha to'liq ishlar sikli ketma-ket qator bosqichdan iborat bo'ladi:

- loyihalashtirish;
- tuzish;
- kartalarni nashrga tayyorlash;
- nashr etish.

Kartalarni tuzishda bevosita jihozlash bilan bog'liq ishlar amalda uni yaratishdagi hamma bosqichda bajariladi.

Kartaning loyihasi (dasturi)ni tuzish bosqichi. Uning ishlab chiqilishida asosiy vazifa yechiladi – kartada aks ettiriladigan hamma elementlarning mazmunini tasvirlovchi vositalarini tanlash va kartografik belgilarni tizimini keyinchalik loyihalashtirishdir.

Shartli belgilarning loyiha muvofiqligi rangli jihozlangan *tajriba namunalarida* tekshiriladi. Bu bosqichda, shuningdek, tashqi jihozlash ham loyihalashtiriladi: ramkalar, ularning bezagi, kartaning nomi uchun shriftning ko'rinishi va o'lchami, qo'shimcha elementlarning mazmuni (kesma kartalar, diagrammalar, profillar va h.k.). So'ngra kartografik asarning umumiy kompozitsion tuzilishi amalga oshiriladi,

ya'ni tasvirlashga oid hamma tashqi elementlarning joyi belgilanadi. Bunda dizaynerning asosiy vazifasi – kartaning ko'rinishini munosib loyihalashtirish, tashqi elementlarni mantiqan va ixcham qilib loyihalashtirish, kartografik asarning o'ziga xosligini ta'kidlovchi badiiy uslublarni qo'llash.

Bu yerda kartograf badiiy konstruktorlik faoliyatining ko'lami namoyon bo'ladi, ayniqsa, yirik asarlarni loyihalashtirishda (masalan, kompleks atlaslarda).

Kartaning tuzilish bosqichi originalni grafik qurishdan iborat. Bu ijodiy jarayon elementlarining mazmunini tanlash va umumlashtirish, obyektlarni to'g'ri joylashtirish, shtrixli elementlarni chizishda zarur aniqlikka rioya qilishdir. Shu bilan bir vaqtda shriftli, yozuvli nomlarni chizish, yozish va h.k.

Bunda talab qilinadigani – sifatli va texnologiyaga javob beradigan kompyuter vositalari yoki qo'l yordamida ijro qilinadigan chizma asboblar va yordamchi qurilmalar ishlataladi. Bu bosqichda kartani *legandasini* qurish muhim ahamiyat kasb etadi, ya'ni shartli belgilarni ma'lum bir tizim va ketma-ketlikda joylashtirish, guruhlar va alohida belgililar orasidagi masofalarni hisoblab chiqish, sarlavhalar uchun shriftlarning hajmini moslab ajratish va tushuntirish yozuvlarini belgilash va h.k.

Kartani nashrga tayyorlash. Jihozlash ishlarning mas'uliyatli qismining bajarilishi – maxsus originallarni tayyorlash va ularidan bosma shakllarni olib, so'ngra kartani bosishdir.

Kartalarning originallari yuqori sifati bilan ajralib turadi. Yangidan yangi grafik ishlarni bajarishda katta tajriba talab qilinadi. Jihozlashning muhim vazifasi, ranglar jilosi ko'rinishini yakunlovchi ko'rinishni ishlab chiqish, fon elementlari uchun uyg'unlashgan tuslarni tanlab olish, ya'ni bo'lg'usi kartaning mazmunli va badiiy ko'rgazmali qilib tasvirlash. U tusni jihozlash grafikasini ishlab chiqish uchun, ranglarni tanlash uchun poligrafik ishlab chiqishga xizmat qiladi. Eng yaxshi rang masalasini topishda (ayniqsa, murakkab kartalar uchun), ba'zida bir nechta jihozlangan variantlarni tayyorlashadi.

Kartaning tashqi qiyofasi haqidagi yakunlovchi fikrni *rangli namuna* beradi – *shtrixlangan, fonli, yarim tusli*, hamma shakkarda uyg‘unlashgan nusxalari beriladi. Yakka nusxada bajarilgan rangli namuna tirajini bosish uchun *etalon* hisoblanadi. Lekin bundan oldin uni original rangiga muvofiqligi tekshiriladi. Yana kartani tayyorlashni yakunlovchi bosqichda ham tuzatish, fonli elementlarni o‘zgartirish, rang tusini kuchaytirish yoki zaiflashtirish bo‘yicha ishlar vujudga keladi.

II BOB. KARTOGRAFIK BELGILAR, ULARNI YASASH USULLARI

2.1. Kartografik belgilar, ularning kartadagi roli

Kartalar biror-bir manzara yoki joyning kichraytililgan shakli ekanligi sababli, *aerofotosurat, surat, rasm* va shunga o'xshash badiiy ko'rinishidan farqli o'laroq, obyekt, voqeа va hodisalarni haqiqiyligicha (real) tasvirlashda shartli belgilardan foydalanishni taqozo etadi. Kartografik belgilar maxsus grafika simvollari bo'lib, kartada obyektning *ko'rinishi, joylashuvni va tarqalishidagi kengliklarini, obyektni va hodisalarни* (ularning sifati va miqdor ko'rsatkichlari haqida ma'lumot, ularning holati, aloqalari, dinamikasi (o'sishi, o'zgarishi va h.k.) interpretatsiya (izohlash) qilish imkonini beradi.

Kartografik belgilar kartaning shakllangan grafik tili bo'lib xizmat qiladi. Kartografik til xuddi boshqa sun'iy tillar kabi fikrni ifodalash va anglashda yordamchi quroq vazifasini o'taydi.

Shartli belgilarning afzalliklari shundan iboratki, ular faqatgina qisqa bayon etilmasdan, balki so'z bilan ifodalash qiyinroq bo'lgan zamon va makondagi aloqa va munosabatlarni ochiq-oydin ko'rsatish imkonini beradi.

Kartografik belgilar sistemasi doirasida ishlataladi. Belgilar sistemasi (tizimi) – *karta masshtabi, mazmuni, foydalanish xarakteri* va yo'nalishiga ko'ra shartli belgilar majmuidir. Ular bilimlarni qayd qilish, ifodalash va umumlashtirishda fikrlarni bayon etish uchun xizmat qiladi, ya'ni *nazariy tadqiqot vositasi* bo'lib xizmat qiladi. Kartani ilmiy jihatdan anglashda begilarning roli haqida Leybnits: «Belgilar va ularni ifodalash san'ati ajoyib qo'llanmadir, negaki u tasavvurni yengillashtiradi...»

Turli kashfiyotlar uchun belgilarning qulay bo‘lishiga harakat qilmoqqa ahamiyat berish lozim... Shunda fikrlash ancha osonlashadi...»

Belgilarning tashqi ko‘rinishi, ijodiy jarayonlarning birgalikdagi uyg‘unligi murakkab va yashirin aloqalarni ifodalash imkonini beradi.

Semiotika – belgilar va belgilar tizimi xususiyatlarini tadqiq qiluvchi fandir.

Belgilar va belgilar tizimi muammolarini kompleks o‘rganishda semiotikada 3ta yirik sintaktika, semantika, pragmatika yo‘nalishlari mavjuddir.

Kartografik sintaktika – ma’lum sistema ichidagi belgilarning o‘zaro munosabatidir. Uning vazifasiga quyidagilar kiradi: *kartografik belgilarning konstruktiv elementlari va grafik ifodalanishiga ko‘ra tuzilishi va sistpematizatsiyasi, biror-bir belgini grafik vosita yordamida ifodalash, yangi belgilar qatorini tashkil etish; belgilarning zamon va makondagi kombinatsiyalari tadqiqotlarini, ularni oqilona qurish: belgilarni qaytadan yaratish imkoniyatlarini o‘rganishdan iboratdir*.

Tarqalishiga, obyektlar va ularning mohiyatini xarakterlashga ko‘ra, belgilar 3 toifaga bo‘linadi: *belgili, chiziqli, maydonni ifodalovchi*. Bundan tashqari, shartli belgilarning o‘rniga yoki ularning o‘rmini so‘z bilan to‘ldirish mumkin bo‘lgan alohida bir guruhni ajratish mumkin. Bundan keyingilar shakli, o‘lchami, mo‘ljalga ko‘ra yoki yo‘naltirilgan, ichki tuzilishi, yorug‘ligi (och yoki to‘qligi), rangiga ko‘ra ajratiladi.

Belgilarning shakli grafikaning keng ko‘lamdagagi imkoniyatlarini ifoda etadi.


Obyektning xarakteriga ko‘ra shaklini ifodalash mumkin bo‘lmaganda, ularni turli geometrik shakllar (doira, kvadrat, to‘g‘ri to‘rtburchak, uchburchak, besh va olti burchak, trapetsiya va boshqalar), shuningdek, hajmli (kub, shar va h.k.) belgilar yordamida tasvirlash (*3-rasm, a*); ko‘rgazmali belgilar ko‘rsatilayotgan predmetga mosroq tushadigan shakllar orqali ifodalanadi (*3-rasm, b*). Masalan:

traktor sanoati joylashgan joyda traktor suratini ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'ladi.


Chiziqli va maydonli belgililar orqali obyektning shakli, chegarasi, uning kenglikdagi joylashishi aniqlanadi. Biroq vektor (yo'naltiruvchi) ko'rinishidagi belgililar turli shakllarda tasvirlanishi mumkin (3-rasm, d).

Shartli belgilarning o'lchami (katta kichikligi) ular qurilishidagi muhim grafik vositadir. Kartaning mashtabi, maqsadi va foydalanimishiga ko'ra uning o'lchami belgilanadi.

a)




b)



d)



3-rasm. Kartografik belgilarning turli shakllarda tasvirlanishi:
a - geometrik shakllar; b - ko'rgazmali belgilar; d - chiziqli belgilar.



4-rasm. Yo'naltiriluvchi mo'ljal belgilar

Kartografik belgilarning o'lchami, tasvirning tafsilotlari va uning o'qilishi biroz qarama-qarshiliklarni kelтирib chiqaradi. Belgi o'lchamini kichraytirib kartaning ikir-chikirlarigacha ko'rsatish mumkin, lekin haddan tashqari mayda belgililar uning o'qilishini qiyinlashtiradi. Yirik, o'qilishi oson bo'lgan belgililar ma'nosiga ko'ra yetarlicha generalizatsiya (ixchamlashtirish) qilishni talab etadi.



Yo'naltiriluvchi – mo'ljal belgilari grafika jihatidan kamroq, asosan, ba'zi geometrik shakkarda qo'llaniladi (*4-rasm*).

Mo'ljal belgilari maydon konturlarini shtrixovka bilan tasvirlashda samara beradi.


Ko'rinishi (rasm) hamma turdag'i kartografik belgilarni ko'rsatish imkonini beradi. Masalan: ichki tuzilishiga ko'ra bir-biridan farqlanadigan *belgili*, *chiziqli* va *maydonli* belgililar (*5-rasm*).

Belgi, chiziq va maydonlardagi farqlarni ajratib, ularni bezatishda bir xil ranglilikdagi (oqdan qora ranggacha) yorug'lik (oq rangning ulushini hisobga olgan holda) belgisidan foydalaniadi. Biroq bu usulning samaraliligi, asosan, maydon belgisidan foydalanganda, ya'ni


katta maydonlarda yorug'likning o'zgara borishini ko'rsatishda ko'proq seziladi (6-rasm).



5-rasm. Ichki tuzilishiغا ко'ра bir-biridan farqlanadigan belgilari



6-rasm. Yorug'lik bo'yicha ajratiladigan belgilar




7-rasm. Belgilarni qurishda grafika vositasining uyg'unlashuvi

Rangli kartalarning belgilar tizimini tuzishda har tomonlama tasvirlash imkoniyatini beruvchi rangning ahamiyati kattadir. Belgili, chiziqli, maydonli belgilarni konstruksiyalash (qurish)da grafika vositalaridan foydalanish cheksiz imkoniyatlar yaratadi.


Uch va undan ortiq alomatli belgilari yig'indisidan murakkab belgilari (ichki tuzilishi, o'sish dinamikasi va boshqalar) qurish imkonii kelib chiqadi, bunda ifodalananayotgan shaklning tuzilishi bir-biridan farq qiladi (*7-rasm*).

8-rasmida shakl, rang va ichki tuzilishli shartli belgilardan foydalanish sxemasi berilgan, sxema (zaruratga ko'ra) belgining o'lchami bilan to'ldirilishi mumkin. Grafika vositasining uyg'unlashuv turlari ko'p sonli bo'lib, yakka holdagilari belgilarning semantika yo'nalishiga xosdir.

Kartografik sintaktikaning vazifasi O belgilarning bir-biriga mos kelishini, turliligini, belgilar joylashuvining zichligini va estetik badiiyligini ta'minlashdan iboratdir (*9-rasm*).



8-rasm. Turli xil guruhlarning shartli belgilarda berilishi sxemasi:
a – shakli, b – rangi, d – ichki tuzilishi, e – ichki tuzilishining o'lchami.



9-rasm. Belgilarni joylashtirish variantlari:

a – cho'zilib ketgan, b – ko'zga notinch ko'rinishi, d – to'g'ri joylashtirilgan.

Belgilarni joylashtirishda belgilar chizilishining to'g'riligini, bezatilishini hisobga olish lozim, chunki belgining tashqi ko'rinishi kartaning o'qilishiga ta'sir ko'rsatadi (10-rasm).

Kartografik semantika – ko'rsatilayotgan obyekt bilan shartli belgi o'rtasidagi munosabat bo'lib, belgidan foydalanishni ma'no jihatdan anglashni ifodalaydi, belgining haqiqiy ma'nosi, u haqda informatsion ma'lumot berib, har bir elementning tutgan o'mini ko'rsatadi.

Shartli belgilar sistemasi (tizimi)ni qurishda grafika vositalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir, chunki bunda ko'rsatilayotgan obyektning barcha ikir-chikirlarigacha to'g'ri va unumli ko'rsatilish imkoniyatlari hosil bo'ladi. Shaki va mo'ljal belgilari bilan obyektning *sifat* ko'rsatkichlarini, o'lchamini, yorug'lik yordamida – *miqdorini*, *dinamikasini*; ichki tuzilishi va rangi bilan esa, *ham sifat*, *ham miqdor* ko'rsatkichlarini ifodalash mumkin.







Belgilar tizimi ko'rsatilayotgan obyektdagi belgilarning o'zaro aloqada bo'lishini taqozo etadi. Grafika vositalari orqali obyektning asosiy belgilari o'rtasidagi aloqalarni bo'rttiribroq, o'xshash obyektdan o'xshashliklarni umumlashtirib ko'rsatish, kartadan kerakli ma'lumotni topish va o'qish osonlashadi (8-rasm). Ko'rsatilayotgan obyekt va uning shartli belgisi bilan o'zaro aloqasini oddiy so'z bilan legendada ifodalash mumkin. Legenda – shartli belgining ma'nosinigina ko'rsatib

qolmay, balki uning *guruhanishini*, *ularga bo'ysunuvchi ma'lumot* va h.k.larni, ya'ni kartaning mazmunini ochib beradi.

a)



b)



10-rasm. Belgilarni geometrik chizish uslubi:

a – noto'g'ri, b- to'g'ri qurilgan.

Kartografik belgililar mazmuniga ko'ra, bir necha darajaga ega, ya'ni quyi darajada – *oddiy belgilar* ishlataladi, ma'lumotlar ko'lamni chegaralangan (masalan: kartadagi *gorizontallar* – dengiz sathidan bir xil balandlikdagi nuqtalarni bir-biri bilan bog'lovchi chiziqlarni bildiradi) bo'ladi.

Balandliklarni shartli ravishda gorizontal chiziqlar orqali ifodalash, ma'lumotlarni yuqori darajada: *relyefning ko'rinishi*, *uning balandligi, qiyaligi* va hokazolarni ko'rsatish imkonini beradi. Ayrim relyef shakllarning gorizontallar bilan ko'rsatilishi relyef turi haqida yangi tushuncha hosil qiladi. Ko'pgina belgilari mazmunan turli darajalarda namoyon bo'ladi.

Shartli belgilardan foydalanish orqali alohida belgilar, ularning tizimi haqida ma'lumot olish imkoniyati ortadi.

Kartografik pragmatika – belgilarning muayyan munosabat va aloqalarini, ya'ni kartani tayyorlab beruvchi, undan foydalanuvchi bilan kartografik belgilarning o'zaro munosabatini o'rganadi. Kartani yaratuvchi va foydalanuvchi uchun karta tilini bilmox zarur. Birinchi navbatda, belgilarni ko'rganda aniqligi, to'la-to'kisligi, mazmuniga ko'ra oson va to'liq o'qilishini, ya'ni undan foydalanish *samaradorligini* ta'minlaydi;

Ikkinchidan – kartada berilgan ma'lumotlarni to'g'ri tushunib, belgilarni to'g'ri talqin qila olmoq, tahlil qilib, ularning o'zaro ta'sirini o'matish, ya'ni kartani to'laqonli o'qish imkonini beradi.

Kartani o'qiyotgan o'quvchining bilim darajasi katta ahamiyatga ega. Ko'rsatilayotgan joy haqidagi ma'lumotning hajmi va uni baholash o'quvchining shu obyekt bilan qay tarzda tanish ekani, belgilar bilan real hodisalar orasidagi bog'liqlikni tushunish imkonini beradi.

O'quvchi birinchi bor kartaga qarab, umumiy tushunchaga ega bo'ladi, keyin uni tushunib tahlil qiladi, oxir-oqibat barcha ma'lumotlarni xayolan jamlab, zarur shartli belgilarnigina qoldirib, kartadagi barcha belgilarni sintez qiladi. Bunda grafika elementlarining turli murakkablikdagi ko'rinishlariga murojaat etiladi (eng oddiy, murakkab belgilar, ularning kombinatsiyalari va oxiri yagona karta hosil bo'ladi).

Tajribalarning ko'rsatishicha, ma'lum bir mazmundagi karta uchun tuzilgan kartografik shartli belgilarning o'qilishi samaraliroq bo'ladi.

Semiotika usullarini ishlab chiqish va amalda tatbiq etish kartaning grafika tilini takomillashtirish imkonini beradi.

Shartli belgilar grafika vositalari yordamida qurilganda, ularni kartada oqilona joylashtirish – karta va undagi har bir shartli belgining o'qilishini hisobga olish asosiy shartdir.

Kartani oson va tez tushunish belgilarning o'qilishiga bog'liq.

Shartli belgilarni qurganda, har bir belgining bir-biridan ajralib turishi (bir-biriga o'xshamasligi), chiziqlarning soddaligi, belgilarning

zichligi, ko'rgazmalilik va did bilan bezatilganligi kartaning o'qilishini osorlashtiradi.

Kartani o'qilishiga yana *tashqi omillar*, o'qilishiga bog'liq bo'lган *sharoitlar* (masalan: yoritilish xarakteri, tasvirning yoritilganligi va chiroqdan kelayotgan yorug'likning spektral xususiyatlari) ta'sir qiladi. Kartaga qanday masofada turib qaralayotganligi katta ahamiyatga ega. Shuning uchun kartada shartli belgilarni joylashtirish va bezatish (jihozlashda), *belgining optimal o'qilishi uchun* zarur sharoitlardan foydalanmoq lozim.

Devorga osiladigan kartalarning belgilarini qurayotganda, *kontrastlar* (aksi) nisbati katta ahamiyatga ega.


Stol ustida turadigan kartalardagi belgilarning haddan tashqari qora rangda bo'lishi kartaning o'qilishga salbiy ta'sir etishi mumkin.

Shartli belgini kishi ko'zi tabaqalashi va farqlashi qulayroq bo'lishi uchun belgilarni chizayotganda *shakl* va *rang*, *shakl* va *yorug'likning* uyg'unlashuviga e'tibor berish kerak.

Belgilarning o'qilishi (soddaligi, murakkabligi) belgilarning *zich yo siyrak chizilganligiga* bog'liq. Chizmaning soddaligini qurilayotgan chiziq turi va elementning soni (nuqta, shtrix, chiziq), hossil bo'layotgan belgi, uning soni va aloqalarning xarakteri (bog'liqligi) ko'rsatadi. Shakli, konturi va ichki tuzilishining oddiyligi belgilarni bir-biridan oson farqlash imkonini beradi.

Kompozitsianing yaxlit ko'rinishi, oddiy geometrik shakllardan foydalanish; kompozitsianing to'la-to'kis oxiriga yetkazilishi, belgi bo'laklarining simmetrikligi va asosiy e'tiborning markazga yo'naltirilganligi, belgi elementlarining o'zaro to'g'ri proporsional joylashtirilganligi kartografik belgilarning o'qilishiga ta'sir qiladi.

Bundan tashqari, kartaning o'qilish imkoniyatlarini baholayotganda, kishi ko'zi idrok etadigan turli *optik illyuziya* (xayoliy faraz)larni ham hisobga olish zarur (*11-rasm*).




11-rasm. Ko'z idrok etadigan optik illyuziya

Ko'rgazmalilik – kartografik belgilarning muhim xossasidir. Masalan: umumgeografik kartalarda ba'zi obyektlar: *dengiz portlari*, *aerodromlar*, *qumlarning ko'rinishi* va hokazolar berilgan bo'lsa, rangli belgilar orqali – yashil rangda – *o'rmonlar*, havo rangda – *gidrografiya obyektlari*, jigar rangda – *relyef shakllari* ko'rsatiladi. Tematik kartalardagi, ayniqsa, keng omma foydalanishi uchun mo'ljallangan kartalardagi *ko'rgazmali belgilarni rasmlar* orqali ifoda etish yaxshi samara beradi (12-rasm).

Kartografik belgi – ma'lumot yetkazib beruvchidir. Belgilarni qurish xususiyatlari, tasvirlash vositalaridan foydalanish, rasm shakli,

o'Ichamini aniqlash, uning *mazmuni* va *ma'nosi* bilan chambarchas bog'liq.




12-rasm. Ko'rgazmali belgillar

2.2. Kartografik belgilarni qurish uslubi va ularni qo'llash

Kartografik belgilarni qurishda, tasvirni aniqlash usulining ma'lum qonun-qoidalari mavjuddir.

Ma'lum obyektni znachok (belgi) bilan joyning maydonini emas, uning o'mini ko'rsatish mumkin. *Geometrik shakllar* – doira, kvadratdan foydalanganda, doira markazi yoki kvadratning burchagiga qarab, kartada obyektning aniq joylashgan o'mini topish mumkin. Bir joyda bir necha obyektlar joylashgan taqdirda, turli shakldagi belgilari bir nuqtada jamlangan bo'ladi. Obyektlar turi juda xilma-xil va ko'p bo'lganda, shu joyning joylashgan o'mini *punsonda* belgilab, unga nisbatan turli grafik usullardan foydalaniib ko'rsatiladi (*13-rasm*).




13-rasm. Turi xilma-xil belgilarni grafik usulda joylashtirish


Biroq ba'zan kartada belgilarning aniq bo'lmagan jamlanmasini ko'rish mumkin, bu esa, shartli belgilarni znachoklar yordamida tasvirlash talablarining buzilganligini anglatadi (*14-rasm*).

Geometrik usulda tasvirlashda kartodiagramma belgilari znachokli belgiga monand bo'lib, bular – *ustunli diagramma, maydonni* (doira, kvadrat) va *hajmni* (shar, kub) *ko'rsatuvchi diagrammadir*. Lekin belgilarning kartada qurilish va joylashishi keskin farq qiladi, chunki diagrammalar obyektning aniq joylashgan o'mni va yuz berayotgan hodisalar haqida aniq ma'lumot bermaydi.


Belgining kichik va katta o'chamlari doimo ko'tish uchun qulaylik yaratmay, ba'zan ulardan noo'rin foydalanganda tasvirning ko'rinishi kartani o'qishda va tasvirlarni qabul qilishda noqulayliklarga olib keladi. 15-16-rasmida belgi o'chamining noqulay tanlanganligi sababli, hududiy chegaralarni qamrab olib, kartaning o'qilishini qiyinlashtirish mumkinligi ko'rsatilgan.



14-rasm. Belgilarni noto'g'ri joylashtirish



15-rasm. Grafik va diagrammalarni grafik ko'rinishda joylashtirish




16-rasm. Belgilarni noto'g'ri qurish


Chiziqli belgi (chiziq, tasma, strelka)lardan harakat chizig'i, yo'naliш, izoliniya va boshqalarda foydalaniladi. Ularni qurish mohiyati u yoki bu obyektning o'zaro aniqligini ko'rsatish bilan bog'liq. Umumgeografik va shu asosida qurilgan tematik kartalarda daryo, yo'llar tuguni, obyekt chegarasini belgining o'q chizig'i yo'naliшida ko'rsatish mumkin (17-rasm).

Maydon belgilariдан areallar, kartogramma, fonning sisati va sonini ko'rsatishda qo'llaniladi (18-rasm). Bunda kartaga tushurilayotgan joy chegarasidagi hodisaning holati aniqlanadi.

Katta maydondagi bir xil sifat ko'rsatkichiga ega kartografik belgilarni ajratish uchun ranglar, rasmi belgi va turli shtrix chiziqlar ishlataladi. Ular bir qarashda obyektni sifat jihatdan farqlarinigina ko'rsatadi. Maydon belgilariдagi miqdoriy o'zgarishlarni bildiruvchi kartogramma, fonning miqdori va boshqalarni, asosan, rang, belgining surati va ravshanligi asosida chizish mumkin. Joydagи biror hodisaning borishi, rivojlanishi va boshqalarni yetkazib berishda turli ravshanlikdagi shtrixovka yoki rasmning zikh va siyrak ko'rinishidan foydalanish mumkin.




17-rasm. Chiziqli belgini grafik usulda qurish:
a - aniq joylashtirish; b - sxematik.



18-rasm. Areallarni turli xil usullarda ifodalash

Shartli belgililar oddiy chizmachilik asboblari yordamida *qog'oz* yoki *plastikda* chiziladi. *19-rasmda* asosiy chizmachilik asboblari ko'rsatilgan. Bular: *to'g'ri* va *egri* chiziqlarni chizish uchun *chizmachilik perosi* bilan *ruchka*, *reysfeder* (bitta va ikkitali), *aylanuvchi reysfeder* (krivonojka), yoy va turli diametrdagi (0,4 mm va undan kattaroq) aylanalarни chizish uchun *sirkul*, *mikro-o'lchagichlardir*. Qalam va reysfederni qo'yib ishlataladigan, *o'lchash*, *kesimlarni ajratish*, chizmalarda tush va qalam bilan ishlash uchun *murakkab sirkullardan* keng foydalaniladi.



19-rasm. Belgilarni chizish uchun ishlataladigan chizmachilik oddiy asboblari

Kartografiya sanoatida kartalarda shartli belgilarni chizish, ularni qurishni oson, takomillashtirilgan yangi usul va texnologiyalari ishlab chiqilmoqda.

Avtomatik asboblarda qurishga moslashgan maxsus kartografik belgililar ishlangan. Mashina bilan belgilarni chizishning asosini

mantiqiy-matematik qoidalar tashkil etadi. Mantiqiy-matematik nuqtayi nazardan belgilarni chizishda yengil va aniqlik, nuqtaning koordinatasini aniqlash darajasi yuqori bo'ladi. Shuning uchun belgilarni avtomatik tarzda chizganda, *geometrik shakllar*, *chiziqli*, *maydon belgilari*, *shtrixovka* yoki *geometrik rasmlardan* foydalanish maqsadga muvofiq.

Hozirda belgilarni grafik tasvirlash imkoniyatlari kengaydi, ular turli shakldagi *belgililar*, *tuzilishi*, *rangi*, *zichlikning o'zgarishiga muvofiq shtrixovkalar* bilan ko'rsatishda o'z ifodasini topdi. Avtomatlashgan belgilar tizimi, ma'lum obyektlarda tasvirlanishi haqidagi ma'lumotlar maxsus kataloglarda ko'rsatiladi. Kartografiya tajribasida avtomatizatsiya yordamida ishlangan aholi, qishloq xo'jaligi va boshqa kartalarning rangli nusxalari mavjuddir.

2.3. Kartografik belgilarni kompyuterda qurish uslubi

Kartalarni kompyuterda bezashda maxsus dastur ishlab chiqilishi lozim bo'lib, bunda *vektor grafikasidan* foydalaniladi.

Buni shartli ravishda 3 guruhga ajratish mumkin:

1. Barcha maqsadda foydalanish mumkin bo'lgan grafik vektor dasturi (CorelDraw, AdobeIllustrator va boshqalar), bular tayyor belgilardan yig'ilmaydi.

2. Geoaxborot tizimlarining (GAT) kartografik bloklari (ArcInfo, MapInfo, Geo Graf, WinGIS va boshqa), bunda standartlashtirilgan kartalarni bezashda tayyor kartografik belgilardan) foydalaniladi.

3. Maxsus kartografik dasturlar, bu dasturning asosiy maqsadi – bir xil ma'nodagi ko'p sonli kartalar (avtoyo'l atlaslari, ma'muriy va boshqa karta)ni yaratishdan iborat.

Maxsus dasturlardan foydalanish imkoniyatlari chegaralanganligi sababli, grafika dasturlaridan umumiylar maqsadlarga mo'ljalangan va geoaxborot tizimlarning kartografik bloklari foydalanishi mumkin.

Yangi belgilarni yaratish turli dasturlarda, hattoki bir guruh doirasida juda farq qilishi mumkin. Murakkab, nostandart, badiiy

kartografik belgilarni yaratishda umummaqsadlardagi grafika (chizma) dasturlaridan foydalanish imkonini ko'proq. Kartografik belgilarni yaratish jarayoni tez va qulay, yanada sifatli bo'lishi uchun dasturlarning ba'zi imkonini va ishlatish usullarini ajratish mumkin.

Ma'lum bir joyda to'plangan punktning nuqtali kartografik belgilarini (20-rasm) yaratish uchun barcha dasturlarda quyidagi asosiy usullardan foydalaniladi:


- a) obyektni tasvirlashda oddiy elementli belgilar (doira, ko'pburchak va h.k.)dan foydalanish (21-rasm);
- b) belgi elementlarida maxsus shrift simvollaridan (Marlett, Wingding va b.) foydalanish;
- d) obyektning shakli va holatini ma'lum nuqtalar bo'yicha o'zgartirish;
- e) belgi elementining aniq joylashuvini aniqlashda gorizontal va vertikallar to'rining chizilayotgan obyekt bilan bog'liqligi;
- f) chizma obyektlarni guruhlash;
- g) chizma obyektlarni tekislash, taqsimlash va tartibga solish (22-rasm);
- h) qisqartirish, umumlashtirish va chegirish operatsiyalarini ishlatish (23-rasm);
- i) foydalanuvchi dasturi yordamida murakkab belgilar yoki strukturaviy chizma kutubxonalari yoki kiritilgan dastur tillaridan foydalanish.

Ko'pgina chizma obyektlar dasturi negizi bo'lib:

1. aylana va aylana yoyi (2a);
2. doira yoki uning bo'lagi (2b);
3. qabariqli ko'pburchak (2d);
4. yulduzchali ko'pburchak (2e);
5. bo'g'inli to'g'ri chiziqlardan iborat siniq siziq (2f);
6. egri chiziq (kompyuterda chizilganda, Beze egrisi deyiladi) (2g) hisoblanadi.




20-rasm. Ma'lum bir joyda to'plangan belgilarning ko'rinishi




21-rasm. Oddiy chizma obyektlarning ko'rinishi:

a) aylana va aylana yoyi; b) doira va bo'lagi; c) qabariqli va burchakli to'g'ri burchaklar; d) turli uzunlikdagi nurlari bo'lgan besh burchakli yulduzchalar; e) uchta to'g'ri bo'g'indan iborat chiziq (simiq chiziq); f) Bele egrisi ko'rinishidagi ikki bo'g'inli chiziq (egri chiziq).




22-rasm. Tekislash, taqsimlash va tartibga solish operatsiyalarining qo'llanilishi:

a) chap va quyi chegaralariiga ko'ra tekislangan; b) quyi chegarasining vertikal bo'ylab va markazdan gorizontal bo'ylab tekislangan; d) quyi chegaraga ko'ra tekislangan va o'ng chegaralari oralig'ida bir xil masofada gorizontal bo'ylab taqsimlangan. Obyektlar o'chamlarining o'sishiga qarab joylashtirilgan (avval eng yirik uchburchak chiziladi).



a)




b)



d)

23-rasm. Qisqartirish, umundashtirish va chegirish operatsiyalarini ishlatalish


Konstruktiv element negizi yoki tayyor belgilarni sifatida ba'zi shrift simvollariga, ya'ni Wingdings, Marlett yoki TrueType, PostScript formatlarida chizilgan maxsus shriftlarni ishlatalish mumkin. Ko'pgina dasturlar shrift simvollarini chizma obyektlar to'plamiga aylantirish imkoniga ega.



24-rasm. «Atom» belgisini yaratishdagi harakat ketma-ketligi

Dasturlash, ayniqsa, strukturali belgilarni yaratishda natija beradi, chunki kartaga tushurilayotgan obyektning sifat va miqdor xarakteristikasi orqali ko'rsatilayotgan belgining o'lchami, rangi va shaklini aniq tasvirlashni talab etadi. GAT kartografik bloyutari o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra, ko'p ishlataladigan bir necha strukturaviy belgilari turini yaratishda, odatda, tayyor vositalar (ustunlar, doira

diagrammalari va h.k.) ishlataladi, bunda elementning o'lchami va rangi kartaga tushurilayotgan obyektning asosiy ma'lumot (baza dannix) parametrlariga to'g'ri keladi. 24-25-rasmarda «atom» va diagramma belgilarini yaratishdagi harakat ketma-ketligi tasvirlangan.



25-rasm. Diagramma belgisini yaratishdagi harakat ketma-ketligi

Chiziqli belgilarni turli dasturlarda tuzish imkoniyatlari tubdan farq qiladi. Rang tanlash, shtrixlarning yo'g'onligi va qolipi (shtrix-punktir) chiziqlar tuzish uchun asos (baza)ning umumiy usullaridir.

Chiziqning rangini istalgan rangli modellar dasturidan foydalanib berish mumkin (RGB, CMYK, NSB va boshqa dasturlar).

Yo'g'onlashgan chiziqlarni tuzayotganda, uning yo'g'onligi, o'lchov birliklari (mm, dyuym va h.k.) va qurilish usullari beriladi.

Shtrix-punktir chiziqlarni qurganda, albatta, shtrixlar va ularning oraliqlari namuna-andozasini berish zarur. Bunday chiziqlarni tasvirlashda shtrix tantangan yo'g'onlik va rangda chiziladi.

Ko'pgina chiziqli belgilarni chiziqlarni bir-biriga bog'lash yoki ustma-ust tushishidan yuzaga kelishi mumkin.

Chiziqli belgilarni tasvirlashda ishlatalishiga 3 xil «mo'yqalam» - asbobni ajratish mumkin: *namuna-andozali mo'yqalam* (scatter brush); *tarqaluvchan mo'yqalam* (scatter brush) va *badiiy mo'yqalam* (ary brush).

Namuna-andozali mo'yqalamda kartaning tashqi ramkasini naqsh va rasm bilan bezash juda qulaydir.

Tarqaluvchan mo'yqalamdan kartografik chiziqli belgilarni yaratishda foydalaniib, namuna andozalar orasidagi oraliqlarni va namuna-andozaning avtomatik burilishida tegib turuvchi chiziqning egilish burchagi bilan mosligini ko'rsatishda yordam beradi.

Badiiy mo'yqalamdan foydalanish boshlang'ich chiziqdan to kerakli yergacha bo'lgan masofaning o'zgarishini chiziqli belgilar bilan ko'rsatishda qulaydir.

Bunday chiziqlardan mayda masshtabli kartalarda suv obyektlarini, daryoning boshlanish va quyilish joylarini sekin-asta yo'g'onlashuvini ko'rsatishda ishlataladi.

«Badiiy mo'yqalam» yordamida turli xildagi strelkalar bilan chiziqli belgilarni chizish qulaydir (26-rasm).




26-rasm. «*Badiiy mo'yqalam*» yordamida strelka ko'rinishidagi chiziqli belgilarni yaratish:

- a) boshlang'ich chiziq; b) namuna-andozalar; d) badiiy mo'yqalamdan foydalanish natijasi.

Kompyuterda kartografik maydon belgilarini yaratishda eng ko'p tarqalgan usullar (9-rasm): *rang bilan qo'yish* (color file, uniforma fill);

namuna-andoza bilan to 'ldirish (pattern fill, texture fill) va *qiyaligini sezdirib bo 'yash* (gradient fill, fountain fill) (27-rasm).




a)

b)

c)

27-rasm. Qiyaligini ifodalash orqali elementlar hajmiga tus berish:

- a) yorqinligi bo 'yicha og-qora fonni tatbiq etib (rangda qo 'yish); b) ichki tuzilishiga ko 'ra (*namuna-andoza bilan to 'ldirish*); d) yorqinligi bo 'yicha shtrixlash usulini qo 'llab.



a)

b)

28-rasm. Quyidagi xususiyatlariga ko 'ra farqlanuvchi maydon belgilarini ko 'rlish:

- a) chizgi yo 'nalishi bo 'yicha; b) radial chizgi yo 'nalishi bo 'yicha.

Kartografik maydon belgilarini ko 'proq mavzuni anglatuvchi rasmlar bilan tasvirlash mumkin, bunda keltirilgan to 'rburchk namuna – andozadagi mavzuli rasm bo 'yalib, to 'rburchakning qolgan qismi bo 'yalmaydi. Shunday qilinganda, belgi tagidagi obyektlarning ham o 'qilishi qulay bo 'ladi.

Turli murakkablikdagi chiziqli va maydon belgilarini yaratishda chizma kutubxonalariga yoki dastur tillariga ega bo 'lgan xususiy dastur modulini ishlab chiqish universal usul bo 'lib hisoblanadi.

III BOB. KARTOGRAFIK SHRIFTLAR VA KARTALARDAGI YOZUVLAR

3.1. Shriftlarning asosiy turlari va ularning grafik vositalari, qo'shanishi

Kartografik shriftlar harf va raqamning ayrim elementlari kengligi, balandligi, yo'g'onligi, rasmning qandayligiga ko'ra aniqlanadi. Shriftli belgililar orqali asosiy elementlar (yo'g'on chiziqlar), qo'shimcha elementlar (birlashtiruvchi shtrixlar, burchaklarni birlashtiruvchi, tomchisimon elementlar, tubi qirqilgan shtrixlar) va harfning ichki qismi yorug'liklarini ko'rsatish mumkin. Ular orasidagi farqlar kartografik shrift turiga ko'ra xarakterlanadi.

Shriftlar quyidagi belgi-alomatlarga ega:

Shriftning kontrasti – asosiy elementning qo'shimchaga nisbatan yo'g'onligi. Agar elementlar yo'g'onligi qancha farq qilsa, shrift shuncha kontrastroq (ko'zga tashlanadigan) bo'ladi. 2:1 yoki 3:1 nisbatda o'rta kontrastli shriftlar yaxshiroq o'qiladi.

Ravshanlik (yo'g'onlik) – asosiy element yo'g'onligi bilan harfning ichki qismidagi yorug'ligiga nisbatan kengligini anglatadi.

Kenglik – harf enining balandligiga nisbati. Harf kengligiga qarab ensiz, normal va enliga bo'linadi.

Yo'naltirilgan – to'g'ri, o'ngga, chapga, qiya va nishabroq.

Yozilish shakli – kursiv, bosma. Kursiv shriftli yozuvlarda bosh harf va satrdagi harflar turlicha ko'rinishda, bosma shriftlarda esa, harflar, asosan, bir xilligicha qoladi.

Shriftning o'chami (harfning balandligi) – kartografiya sanoatida teknik vositalar yordamida tayyorlanayotganda, harflarning ko'rinishi o'zgarishi mumkinligini hisobga olib, muayyan sistema ishlab chiqilgan.

Shriftning rangi – kartaning o'qilishi, ko'rgazmaliligi, badiiy jihatdan sifatli bezatilishida muhim tasviriy vositadir.

Kartografik shriftlar majmuasining asosiy belgilaridan biri – shriftning kontrasti, shuningdek, yorug'likning bo'lishi va elementlarning bir-biri bilan bog'liqliklari xarakteri qabul qilingan.

Shriftlar 6ta asosiy guruhga bo'linadi: (29-rasm).

1) farqi yaqqol seziluvchi, bog'lab turuvchi elementi asosiga nisbatan notejis va uzun-ingichka qirqilgan;

2) o'rtacha farqlanadigan (kontrastli), bog'lanish elementi asos bilan bir xil silliqlikda va kalta qirqilgan;

3) deyarli kam farq qiladigan, bog'lanish elementi asos bilan bir xilda va to'g'ri burchak shaklida qirqilgan;

4) kam farqlanadigan, notejis, keskin bog'langan va uchlari asos kabi yo'g'onlikda to'g'ri qirqilgan;

5) ko'zga yaqqol tashlanmaydigan, qirqilish chizig'isiz;

6) turli xildagi shriftlar, grafik belgilariga ko'ra yuqorida hech qaysi guruhga mansub emas. Bu guruhga badiiy shriftlar xosdir.



29-rasm. Shriftlarning asosiy guruhlari

Karta va atlasning mazmunini ochib berish va bezatilishi uchun geografik nomlar, kartaning mazmuni bilan bog'liq tushuntirish yozuvlari; karta legendasini tushuntirish uchun, tashqi ko'rinishining bezatilishi (karta va atlasning nomi, diagramma, grafika va boshqalarning tushuntirish yozuvlari, kartaning mazmunini boyituvchi matn, qo'shimcha ma'lumotlar va h.k.)da shriftlardan foydalilanadi.

Aniq bir yo'nalihsidagi va turli yo'nalihsidagi qator kartalar, atlaslar uchun aniq shriftlar sistemasi (tizimi) ishlab chiqilgan.

30-rasmida 1:1000000 mashtabdagi umumgeografik kartalardagi (aholi punkti, gidrografiya, relyef) tuproq obyektlarini ko'rsatish uchun mo'ljallangan asosiy shrift turlari ko'rsatilgan.

Tematic kartalarda shriftlar soni cheklangan tarzdadir. Karta mazmunini yetkazishda shriftlarning vazifasi turli.

Birinchi navbatda, ular geografik nomlar guruhini kengroq talqin etish uchun xizmat qiladi.

Shriftlar ayrim geografik belgilarni (masalan: daryoning boshlanish qismi, ularning burilishi, quyilish joyidagi yozuvlar) kuchaytiradi, shrift o'chamining turlichaligi tasvirlanayotgan belgilargagina xos xususiyatini va me'yorini ta'kidlaydi.

ТОШКЕНТ

АНДИЖОН

ШАХРИХОН

МАРҲАМАТ

ГАЗЛИ

Бўз

Полвонтош

Найман

Оқтепе

30-rasm. 1:1 000 000 mashtabli

topografik kartalarda

ishlatiladigan ba'zi shrift turlari

Obyektning sifat va son xususiyatlarini shartli belgilar o'tmiga bevosita shrift ko'rsata oladi.

Obyektning sifatini shriftning ko'rinishi, yo'nalishi va rangi aks ettiradi. Tematic kartalarda shriftni ranglarda ko'rsatilishi yaxshi natijalar berib, u obyektni turli xususiyatlariga ko'ra tabaqlashga yordam beradi.

O'cham yordamida obyektning nisbiy va me'yoriy xususiyati ko'rsatiladi. Kartaning mazmuniga ko'ra shrift o'chamining o'zgarishi ulardan foydalanish turi va mohiyati bilan bog'liq.

Yonma-yon shriftlar orasidagi intervalni shriftning o'chamiga mos tanlash maqsadga muvofiqdir. Juda kichik (0,1 mm) interval

shriftlarning o'lchamini farqlash imkonini susaytiradi. Bunday hollarda grafika shriftlarining o'lchami, surati, qoralligi, enliligi, yo'naltirilganligi (biror mo'ljalga xosligi)dan bирgalikda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Kartografik shriftlardan kartaning legendasi yozilishida qo'llanilishi uning tuzilishi xususiyatlari, shartli belgilarni tushuntirish; belgilarni batapsil yoki qisqa ta'riflash, turli darajadagi nomlar turkumining mazmuniga monand yozuvlarni aniqlash; indekslar sistemasini raqam, harf va hokazo bilan tasvirlash imkonini beradi.

Legandaning o'qilishi uning shriftlar bilan bezatilganligiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq.

Kartaning tashqi ko'rinishini bezatishda kartadan foydalanish maqsad va xususiyatlariga qarab shrift tanlanadi. Oddiy spravochnik (ma'lumot beruvchi) kartalar aniq suratga va chizmaga ega bo'lgan bosma shriftlar bilan bezatiladi. Devorga osiladigan kartalarning masofadan o'qilishi oson bo'lishi uchun yirik o'lchamdagи badiiy shriftlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Atlaslarni (muqovasi, titul varag'ini) bezatishda rang-barang shriftlar qo'llaniladi, chunki atlasning formati bilan shrift moslashtirilib, dekorativ elementlar (emblema, xos surat va h.k.) bilan boyitiladi.

3.2. Shriftlarning xususiyatlari. Shriftlarning kartadagi vazifasi

Kartani o'qish jarayonida shriftni oson va tez qabul qilish – o'qilish – shriftdan oqilona foydalanish hamma turdagи kartalarning talabidir. Bu majburiyat, ayniqsa, shrift shartli belgi bo'lib xizmat qilganda namoyon bo'ladi. Bunday holda shriftning shakli, o'lchami va boshqa grafika vositalariga ko'ra, alohida turlarga ajratilishi muhimdir. Shriftni oson o'qish va farqlash uchun uni ranglarda ko'rsatish mumkin. Kartada havo rangdan *gidrografiya* va jigar rangdan *relyef elementlari* tasvirlanganda, shrift shunga mos rangda beriladi.

Ma'lumotnomalarda shriftlarni ixchamlashtirish katta ahamiyatga ega, chunki bir joyning o'zida ham yozuvlarni joylashtirish, ham o'qilishini ta'minlash lozim. Tematik kartalarda ham shriftlarni ixchamlashtirish maqsadga muvofiq, chunki shriftdan rejali foydalanish kartaning asosiy mazmunini ko'rsatish uchun joy ajratadi. Devorga osiladigan kartalar masofadan turib o'qilishi sababli, shriftlarni ixchamlashtirish katta ahamiyatga ega emas.

Shriftlarning ortiqcha qoraligi (to'qligi) kartaga ortiqcha tafsilotlar yuklab, shtrix elementlarini qabul qilishni qiyinlashtiradi. Lekin shtrixlarning haddan ortiq ingichka bo'lishi ham kartaning o'qilishiga salbiy ta'sir etadi. *Go'zallik, nafislik* – barcha kartografik shriftlarning ajralmas fazilatidir.

Kartadagi rasmning *chiroyliligi*, *o'qilishidagi qulaylik, nisbiy muvofiqlik, nafis bezaklarning uyg'unlashuvi* va boshqa elementlar hozirgi zamон estetika talablarining asosini tashkil etadi.

Naqsh bilan bezatilganlik, shuningdek, satrning aniq va ravshan ko'rsatilishi – shriftning muhim xususiyatidir.

Shrift sifatini tiklashning mohiyati kartani texnik jihatdan tayyorlash va bosish usullari bilan bog'liq. Zamonaviy texnika istalgan shakldagi, asosiy va qo'shimcha elementlari uyg'unlashgan turli kontrastdagи va hokazo shriftlarni tayyorlash va bosish imkoniyatlariga ega.

Kartaning o'qilishiga shriftning umumiy vazifasi (nagruzka) katta ta'sir ko'rsatadi. Bunga zarur yozuvlar soni, turi va xarakteri, zinch joylashganligi bog'liq. Shrift vazifasi (nagruzka)ga *muhim o'zgartishlar kiritish*, u yoki bu *shrift turini, rasmning tavsifini, o'lchamini, harfning qoraliligini* va boshqalarni tanlash imkonini beradi.

Shriftning vazifasi maydon va son ko'rsatkichlari bilan belgilanadi. Maydon bo'yicha vazifa (nagruzka)si – bu 1 sm^2 maydon hisobiga 1 mm^2 li shrift yozuvlar; son bo'yicha nagruzka esa 1 sm^2 ga joylashtirilgan shrift soni bilan belgilanadi.

Umumgeografik kartalar (ayniqsa, spravochniklar)da shriftning vazifasi yuqoridir, bunda barcha grafika nagruzkasining 50-70 % hajmini shriftlar tashkil etadi, bularning asosiy qismi aholi punkti nomlarini bildiruvchi yozuvlardir.

Kartaning masshtabi maydalangani sari shriftlar nagruzkasi orta boradi.

Kartani bezatishda shrift nagruzkasini hisobga olish muhim, chunki shriftning turini, grafika vositalarini (balandligi, qoraligi, kengligini) o'zgartirib, kartadagi yozuvning grafik (nagruzka) vazifasini oshirish yoki pasaytirish mumkin.

3.3. Geografik kartalarda yozuvlarni joylashtirish


Karta mazmunini o'qiy boshlaganda, avvalambor, geografik nomlarga e'tibor qaratiladi. Turli geografik obyekt nomining kartada to'g'ri yozilishi va yozuvning joylashtirilishiga qarab, kartaning mazmunini tezroq tushunish mumkin. Yozuvlarni to'g'ri joylashtirishning asosiy talabi, har bir yozuv tegishli geografik obyektni aniq ko'rsatishi lozim.

Kartada obyektlarni bir joyda to'planish xususiyati yozuvlarni joylashtirishga sabab bo'ladi. Aholi punktlarini joylashishini ko'rsatganda, yozuvning bir joyda jamlanganligini ko'rish mumkin, bunday hollarda turli shakl va o'lchamga ega shriftlardan foydalaniladi. Barcha aholi punktlarining nomi parallelar bo'ylab, koordinata to'g'ri burchakli kartalarda – *horizontal*, ya'ni kartaning shimoliy va janubiy chekkalariga parallel joylashtiriladi. Nomlar asosan o'ng tomonda, obyektga yaqin (0,3-0,5 mm) orzliqdag'i bo'sh joyga yoziladi. Aholi punkti zinch joylashganda, uncha katta bo'lmasigan maydonda doimo bunday imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Bunday hollarda yozuvlarni joylashtirishda biroz erkinlik mavjud, ya'ni yozuvlarni egibroq va boshqacha, ammo obyektni aniq ko'rsatadigan qilib yoziladi (*31-rasm*).




31-rasm. Aholi punktlarining yozuvlarini kartada joylashtirish

Chiziqli tarqalgan obyektlarning nomi obyektiga parallel yoki uning o'qi bo'ylab joylashtiriladi. Daryo tarmoqlarini ko'rsatishning o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, bunda daryo irmog'inining burilish joyining qiyaroqligini ravon ifodalash lozim. Bunday nomlar, odatda, qiya shrift bilan yoziladi, bunda har bir shriftning qiyaligi – yo'nalish taxminan qancha qiyaligini belgilaydi (32-rasm, a). To'g'ri shriftlar bilan yozilganda, har bir harfning uchi qiyaroq chizilgan obyektga nisbatan perpendikulyar bo'ladi (32-rasm, b). Daryoning nomi yo'nalishini hisobga olmay, chiziqli belgining istalgan tarafida joylashtiriladi. Katta daryolar uchun turli o'lchamdag'i shriftlardan foydalaniladi, bunda daryoning boshlanish qismi, oqim yo'nalishi keskin o'zgargan joyi, yirik irmoqlarning quyilish joyi va daryoning quyilish joyi nomlari turli shrift bilan yoziladi; bunda yuqorida oqib tushuvchi jilg'a va irmoqlar kichikroq, daryoning quyilish qismiga kelib, shrift kattalasha boradi (32-rasm, d). Agar daryoning kengligi karta mashtabiga ko'ra tasvirlansa, daryo nomini belgining o'rtasiga yoziladi (32-rasm, e).



32-rasm. Kartalarda daryolar nomini joylashtirish

Maydonli obyekt nomi obyekt maydonining shakli, kattaligi, maydon bo'ylab cho'zilganligiga ko'ra turli yo'llar bilan joylashtiriladi. 33-rasmda dengiz va ko'llar nomini yozishdagи qator namunalar ko'rsatilgan:



33-rasm. Maydonli obyektlar nomini joylashtirish

- a) ko'l konturi ichida uzunasiga yozilgan;
- b) ko'l konturidan tashqarida, uning cho'ziq yo'nalishiga parallel ravishda;
- d) obyekt dumaloqroq ko'rinishda, kichkina bo'lganda obyektning o'ng yoki istalgan, shtrixdan bo'sh tarafida;
- e) asosiy o'q chizig'i yo'nalishi murakkab konfiguratsiyaga ega maydonning yozuv'i chiziq o'qining cho'zilgan tomoni bo'ylab, orasi ochiq holda yoziladi.

Kartadagi katta maydonni egallagan, katta maydonda cho'zilgan (masalan: jog' tizmasi, tekislik va boshqalar) obyekt nomini obyektning bor uzunligi bo'yicha cho'zib yoziladi, shu bilan uning egallagan maydoni ko'rsatiladi. Ba'zi hollarda obyektning joylashgan o'rnini hech qanday shartli belgilarsiz, faqat yozuv orqali ko'rsatiladi, bunda obyekt nomining yozilishi uning joylashgan joyi cho'zilgan maydoni bilan mos kelishi kerak. Yirik maydonni egallagan obyektlar nomi (materik, okean, davlatlar)ni butun maydon bo'ylab, ba'zan ikki-uch qatorda katta shriftlar bilan yoziladi.

Kartalarning asl nusxasini tuzish jarayonida, yozuvlarni joylashtirishda turli ketma-ketliklardan foydalanish mumkin.

Kartaning tayyorlanayotgan asl nusxasiga obyekt joylashgan joyni tushurayotganda, uning nomini ketma-ket yozib ketish mumkin, lekin bunda karta mazmuniga mos boshqa elementlarni yozuv bilan to'sib qo'yish mumkin. Shu sababdan, joy nomlarini kartaning asl nusxasida ham mazmuniga xos barcha elementlarni joylashtirib bo'lgach, nisbatan ochiqroq, bo'shroq joyga yozish maqsadga muvofiq. Bunda kartaning asl nusxasida eng muhim geografik nomlarning joylashgan o'rnani aniqlanib, uni birinchi planda yirikroq shrift bilan, undan keyin ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan nomlar joylashtiriladi. Kartada obyekt nomini joylashtirish tartibi va ketma-ketligi har bir konkret karta uchun umumiy grafika nagruzkasi (vazifasi)ga bog'liq va asl nusxasini tuzish texnologiyalarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

IV BOB. KARTALARINI JIHOZLASHDA RANG ASOSIY VOSITA SIFATIDA

4.1. Rang va uning tavsiflari

- Rang va yorug'lik.
- Ranglarning tavsifi.
- Ranglarni aralashtirish.
- Ranglarni sezish.
- Kartalarni jihozlashda ranglarning roli.

Rang haqida. Kartalarni jihozlashda asosiy tasvirlovchi vosita qilib, rang olingan. Geografik kartalarda tasvirlash xususiyatlarini to'g'ri va ilmiy jihatdan asoslab beruvchi rangning ta'siriga uchta asosiy aspekt bo'yicha qaraladi.

1. Fizik.

2. Fiziologik.

3. Psixologik.

1 - aspekt bo'yicha - nurlanish energiyasi.

2 - aspekt bo'yicha qaralganda, rang energiyasining ko'zning asab organlariga ta'siri.

3 - aspekt bo'yicha qaralganda, rangning sezilishi, qabul qilinishi.

Rangni mukammal o'rGANADIGAN fan bu *rangshunoslik* hisoblanadi. Bizning kursimizda esa ranglar faqat kartalarni jihozlash loyihasini tuzish masalalarida ko'rildi.

Yorug'likning miqdori va sifati ko'zga ta'sir qilganda, predmetlarning *shakli*, *rangi*, *hajmi* haqida fikr yuritilib, uning fazoviy yo'naliishi ifodalaniladi.

Yorug'lik spektrining ozgina qismi ko'rINADIGAN nurlardan iborat. Spektrda 7 xil asosiy rang shartli ravishda ajratilgan.

Aslida esa inson ko'zi spektrdagи juda ko'p oraliq ranglarni sezadi. Bunday sezish subyektiv holatda bo'lib, tadqiqotlar natijasidan olingan

ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, inson ko'zi rangni farqlashi va rangning to'lqin uzunligi bilan quyidagicha holatni ifodalaydi:

I-jadval

Rang bilan to'lqin uzunligi o'rtaсидаги нисбатлар

<i>Rang</i>	<i>Maydon chegaralari</i>	<i>Maydon kengligi</i>
<i>Siyohrang – binafsharang</i>	<i>390 – 450</i>	<i>60</i>
<i>Havorang</i>	<i>450 – 480</i>	<i>30</i>
<i>Zangori</i>	<i>480 – 510</i>	<i>30</i>
<i>Yashil</i>	<i>510 – 550</i>	<i>40</i>
<i>Sarg'ish-yashil</i>	<i>550 – 575</i>	<i>25</i>
<i>Sariq</i>	<i>575 – 585</i>	<i>10</i>
<i>Zarg'aldoq (olov rang)</i>	<i>585 – 620</i>	<i>30</i>
<i>Qizil</i>	<i>620 – 800</i>	<i>180</i>

Hozirgi kunda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson ko'zi bilan spektrda 150ga yaqin rangni ajratadi.

Yorug'lik karta yuziga tushganda, yorug'likning bir qismi o'tib ketadi, bir qismi yutiladi, qolgan qismi qaytadi. Natijada tushayotgan yorug'lik 3 ta qismga bo'linadi.

1. Qaytgan yorug'lik (aks etish);
2. Yutilgan yorug'lik;
3. O'tib ketgan yorug'lik (misollar keltiramiz).

Ranglarning tavsiflari

Predmetlarning rangi yorug'likni tanlab yutishiga qarab xromatik ranglar deyiladi. Xromatik ranglar uchta asosiy tavsifi bilan farqlanadi.

1. Ranglar qatori (ton);
2. Ranglar yorqinligi;
3. Ranglar tiniqligi.

Ranglar qatori – bu rangning sifati bo'lib, uning spektrini biror bir rang bilan taqqoslashidir (m.: qizil, yashil, ko'k va h.k.).


Ranglar yorginligi va tiniqligi – ranglardagi tasavvurni o'zgartirmaydi (m.: to'q-qizil, to'q-ko'k va h.k.).

Ranglar tiniqligi – ko'zning sezishiga bog'liq holda oq rang bilan kam farq qiladigan darajada bo'ladi.

Ranglarni aralashtirish

Nyuton tomonidan birinchi marotaba ranglarning aralashtirish diagrammasi tuzildi. Diagramma ranglarning qo'shilishini ko'rsatadi va oq rang bilan spektral rangning qo'shilishi natijasida hosil bo'ladigan ranglarni to'lqin uzunligi bo'yicha joylashishini ifodalaydi.

Nyutonning diagrammasida to'ldiruvchi ranglar qarama-qarshi tomonlarda joylashgan (34-rasm).





34-rasm. Nyutonning rangli dotrasi

Qizil, yashil va ko'k ranglar tez seziladigan ranglar bo'lib, asosiy fiziologik rang hisoblanadi. Shu uchta rang bo'yicha qo'shilish ikki qismga bo'linadi: 1) *additiv*; 2) *subtraktiv*.

Additiv qo'shilish kartalarini nashr qilishda keng qo'llaniladi.


Subtraktiv qo'shilishda yangi ranglar hosil bo'ladi (35-rasm).



35-rasm. Ranglarni qo'shish sxemasi:

a - additiv; b - subtraktiv.

Ranglar qatoridagi rang shkalasini tuzishda, ularning xarakterli tomonlaridan ranglar qatori, tiniqligi, yorqinligi sezish qoidasi turadi (36-rasm).



36-rasm. Shkalalar:

a - bir xil rangdag'i qatorlar tiniqligi bilan; b - aralash ranglar qotori.

Ranglarni sezish

Ranglarni sezish xususiyati kartalarni jihozlash amaliyotida muhim rol o'yaydi.

Ranglar shkalasini kartalar uchun tanlashda ranglarni sezish muhim o'rinni tutadi va kartalarni yaxshi o'qiladigan hamda ko'rgazmali qilib ifodalaydi.

Ranglarni sezishga fizik, fiziologik va psixologik faktorlar ta'sir qiladi. Kartalarni rangli jihozlashda muhim o'rinnlardan birini barobar kontrastlash egallaydi. Bunda ranglar atrofdagi harakatlar va ranglar natijasida o'zgaradi (2-3-jadval).

2-jadval

IZCHIL KONTRAST NATIJASIDA RANGNING O'ZGARISHI

Dastav- val kuzatila yotgan rang	Kishi nazari o'tkazilayotgan sirt rangi					
	Qizil	Sariq	Yashil	Havo rang	Binafsha rang	Oq
Qizil	Qip-qizil	Yashilsim on-sariq	To'yingan yashil	Zangori	Havo rang	Zumrad ang- yashil
Sariq	Qirmizi rang	Kulransim on-sariq	Zangorisim mon- yashil	To'yinga n havo rang	To'yinga n havo rangsimo n binafsha rang	Binafsha rang
Yashil	To'yingan qizil	Zarg'aldo q	Kulrangsi mon- yashil	Binafsha rang	Qirmizi rang	Qirmizisi mon- qizil
Havo rang	Zarg'aldoq	To'yingan oltinsimon -sariq	Sarg'imtir -yashil	Kulrang simon- havo rang	Qirmizi rang	Zarg'ald oq
Binafsha rang	Zarg'aldoq	To'yingan limonrang -sariq	Sarg'imtir -yashil	Zangorisim mon- havo rang	Kulrang simon- binafsha rang	Yashilsim mon- sariq

SUN'iy YORITISH OSTIDA RANG XUSUSIYATLARINING O'ZGARISHI

Rangning nomlanishi	Rang xususiyatlari		
	Rang tusi	To'yinganligi	Yorqinligi
Binafsha rang	Qizaradi (qirmiziga yaqinlashadi)		
Havo rang	Ayrim havo ranglar qizaradi	To'yinganligini yo'qotadi	Siniqadi
Zangori	Yashillashadi		
Sarg'ish-yashil	O'zgarmaydi	O'zgarmaydi	O'zgarmaydi
Sariq	Oq rangga yaqinlashadi		
Zarg'aldoq (olov rang)	Qizaradi	To'yinganligi oshadi	Yorqinlashadi
Qizil			

Ranglar garmoniyasi (ranglarning o'zaro mosligi)

- Ranglarni ajratishda estetika;
- Ranglarning o'zaro mosligi;
- Ranglarning o'zaro munosabatining mosligi.

4.2. Kartalarni jihozlashda rangning roli

Kartada rang *belgili*, *chiziqli* va *maydonli* shartli belgilarni tasvirlash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Belgilar sistemasini loyihalashtirish vaqtida rang tasviriy *simvolika*, *rangli* va

soyanurli plastikani samaradorligi priyomlaridan foydalanish imkonini beradi.

U shtrixli va fonli tasvirlashda keng qo'llanilmoqda. *Kartada rang quyidagi funksiyalarini bajaradi:*

1. Obyektlarni farqlashtirishni osonlashtiradi.
2. O'quvchanligini va ko'rgazmaliligini oshiradi.
3. Fazoviy uyg'unliklarning va hodisalarining o'zaro aloqadorliklarini tezroq aniqlashga yordam beradi.
4. Kartografik asarlarning estetik sifatini oshiradi.
5. Kartografik asarlarni ko'rkmashadiradi.
6. Kartaning ma'lumotliligin kengaytiradi, uning mazmunini boyitadi.

Oq, qora tasvirdagi grafik vositalar karta mazmunini, hajmini sezilarli darajada chegaralab qo'yadi.

Kartalarda mohiyati *ramziy* va *shartli* bo'lgan ranglar tasvirlanadi. Bunga misol umumgeografik kartalar bo'lib, unda *yashil rang* o'rmonlarni, *havo rang* gidrografik elementlarini, *jigarrang* esa joylarning relyefini ko'rsatadi.

Tematik (mavzuli) kartalarda, mazmuni uncha murakkab bo'lgan kartalarda rang shkalasidan foydalaniladi. U bir xil rangdagi qatorlar tiniqligining quyuqlashib borishi natijasida obyektlar xarakterining sifati o'zgarib borishini ko'rsatadi (Misol: aholining milliy tarkibi, jamoa xo'jalik kartalarida, chorva mollarining turida) Yana mavzuli kartalarda, ya'ni *analitik* – bir sohaga tegishli bo'lgan kartalarda xarakterining miqdor ko'rsatkichi bilan bir xil ranglar shkalasining tiniqligining quyuqlashishi yoki yorqinligining o'zgarishida beradi (Misol: iqlim kartalarida yil mobaynida quyosh nurining sochilib turishi).

Tabiiy geografik kartalarda esa, aralash ranglar qatoridan foydalaniladi. Unda o'rmonlar, joyning relyefi, gidrografik elementlarining xarakterli sifati bo'yicha beriladi.

4.3. Kartalarning fonli originalini jihozlash

Kartalarning mazmun elementlarining, fonlarining bir tekisda bo'yalishi – kartaning fonli jihozlanishi deb tushuniladi. Umumgeografik, mavzuli yoki maxsus kartalarning jihozlangan nusxalarini yaratishda kartalarning fonli jihozlanishi amalga oshiriladi. Jihozlangan nusxa nashr uchun qabul qilingan *akovarel bo'yoqlar* bilan qo'lida, *kistlar* yordamida bo'yaladi. Shuning uchun ham u bo'yalishda, bo'yoqlarning tanlanishida va kartani tiraj ottiskalari uchun etalon vazifasini bajaradi.

Jihozlangan nusxalar mayda kataklik chizma qog'ozida bajariladi. Ularni bo'yash uchun eng toza va tiniq, eritilgan holda kam cho'kma hosil qiladigan, spektr belgilari bo'yicha yaxshi (sortli) akvarel bo'yoqlarini qo'llash lozimdir. Ishlatiladigan bo'yoqlar poligrafiya bo'yoqlarning ranglariga muvofiq bo'lishi kerak, shuning uchun maxsus albom va bo'yoqlarning mutanosibligi jadvallaridan foydalanishadi.

Obyektlarning sifat tavsiflariga ega bo'lgan tabiat kartalarini fonli jihozlanishi xususiyatlari ko'ra bir nechta guruhga ajratish mumkin. Yirik guruh mazmunini sifatli fon bilan ifoda etiladi va bu holda uning tasvirlash vositasini rang tashkil qiladi. Bularning ayrimlari, ya'ni geologik, tuproq kartalarining birigina saqlangan maqsadda tipik shartli belgilarning instruksiyasi ishlab chiqilgan. Hozirgi vaqtida xalq xo'jaligidagi amaliy ahamiyati hududi bo'yicha va kartalarning ishlab chiqilishi metodikasi bo'yicha eng yaxshi natijalar mavzuli kartografiyaning qadimgi tarmog'i – geologik kartografiyadir.

Bo'yoqlarni to'g'ri tanlash uchun «Turli mashtabdagi geologik kartalar uchun rangli belgilar» jadvali (Jvaniya D.G., 1960) mavjuddir.

Rang gammasingning belgilangan ranglar tusining fonini jihozlanishida kartografiyaning vazifasi belgilangan ranglarni bera olishidir.

Ko'pgina tabiat hodisalari ko'rsatilgan boshqa kartalar, ya'ni geomorfologik, o'simlik, landscape va h.k. uchun hozircha rangli

jihozlashning umumiyligi qabul qilingan tomonlari yo'q, ammo ranglar tanlashda ba'zi an'analar bor. Shunday geobotanik kartalarda *tundra zonalari* kulrang-havo rang, kulrang-binafsha rang tusga bo'yaliadi. *Tayga zonalari* uchun bir nechta ranglar qo'llaniladi; *bargli tayga* uchun zaytun rang jilolari, *timgora* xvoya *taygasi* uchun qora va kul rang-ko'k, *qarag'ay taygasi* jigarrang-to'q sariq. *Keng bargli o'rmonlar* turkumlarini yashil tusda, *cho'lni* – sariq va ochsarg'ish, *sahro* va *yarim sahro* to'q sariq rang jilolari, *sho'r yerlarni* esa och qizil-binafsha ranglarida.

Zonal turkumlar uchun ishlatiladigan ranglarga nisbatan tog' o'simliklari rang-barangligi bilan ajralishi mumkin. *Azonal* turli o'simliklarning rang tuslari yorqin, *zonal* turkumlarida esa kontrastli ketma-ketlik ranglari ko'rsatiladi. Ifodalananayotgan tafovutlarni sifatli yetkazib beradigan fon tusli, mavzuli tabiiy kartalariga ma'lum talablar qo'yiladi.

Hoji boricha toza, o'zaro yaxshi ajralib turadigan va yorqin ranglarni qo'llash tavsiya qilinadi.

Ranglar mutanosibligi garmonal bo'lishi lozimdir, chunki rangli karta o'quvchi diqqatini o'ziga jaib qiladi, yaxshi ko'rinishi.

Landshaft, tabiiy-geografik rayonlashtirish va *boshqa* kartalarning jihozlanishi ortiqcha rang-barang bo'lmasligi, haqiqatga yaqin ko'rinishda bo'lishi kerak.

Kartaning yaxshi o'qilishi va ko'rinishi uchun individual tabiiy sharoitlarini tinch ran'lari gammasida, kuchsiz yorqin kontrastli, to'q-quyuq ranglarni qo'llaishidan tuzish maqsadga muvofiqidir. Landshaft kartalar fonli jihozlanishida *z'tizmalari, o'rmon massivlari, o'zanlar, botqoglashgan mintaqalar* va hokazolarni ko'rsatishda ularning tabiiy ranglariga mos ranglar tanlash kerak.

Ma'muriy kartalarning fonli jihozlanishi. Hududlarni tabaqalar bo'yicha bir xilligi va sifatiga aloqador uchastkalarga bo'lib chiqishda qo'llaniladigan fonli bo'yash nafaqat tabiiy hodisalar kartalarida, balki ijtimoiy-iqtisodiy kartalarda ham qo'llaniladi.

Ular sirasiga *siyosiy*, *siyosiy-ma'muriy* va *ma'muriy* kartalar kiradi. Boshqa mayzulli kartalarga taqqoslaganda ular ko'p sonli, chunki deyarli hamma tashkilot, muassasa va o'quv muassasalarida ishlataladi, shuning uchun katta tiraj bilan nashr qilinadi.

Ma'muriy kartalarning jihozlanishi o'zining alohida tomoniga ega. Har bir hududiy birligi turli xil ranglar bilan bo'yaladi. Ko'p sonli qo'shilimalarda ranglarning takrorlanishiga yo'l qo'yiladi. Lekin bu holda bir-biriga yaqin tusda joylashishi mumkin emas. Bir joyda *iliq*, boshqa joyda *sovutusli* ranglarni joylashtirish mumkin emas, chunki kartadan yaqin masofaga uzoqlashganda, ular (ya'ni tuslar) bir xil ranga qo'shib ketadi. Yonma-yon joylashgan ranglar bir xil qarama-qarshi va garmonal bo'lishi kerak.

Hududiy katakchalarni bo'yashda bir xil to'qlikdagi bo'yoqlarni tanlash kerak. U yoyma (stol) kartalari uchun birmuncha, devoriy kartalarga nisbatan kam bo'lishi kerak.

4.4. Ranglarni kompyuterda ishlab chiqarish. Rangning modellarini ko'rsatish

CorelDraw, Corel Photo-Paint, Adobe Photoshop, Quark Press, Page Maker kabi va boshqa grafik dastur yoki grafik paketlar keng doiraviy vazifalar uchun mo'l foydalilanadi. Har holda kartografi dastur bilan ishlar ekan, u rangli tasvir (xromatik yoki axromatik) bilan ish ko'radi. Tasvirni yaratish va nashr qilishda rangning qo'llanilishi kompyuter grafikasining muhim bo'limlaridan biridir. Sifatli rangni tasvirlash uchun rang son ko'rinishida ifodalanadi, bu esa juda qiyin vazifadir. Bugungi kunda inson ko'zi farqlaydigan hamma rangni va jirolarni bera oladigan texnologiya mayjud emas.

Ekranda yoki qog'ozda aks etilgan ranglar deyarli hamma vaqt originalidan farq qiladi. Bir ko'rinishga ega bo'lgan rangli *rasm*, *chizma* (sxema), *karta* rangli printer va bosmada (poligrafiyada) chiqarilganda monitor ecranida har xil ko'rinishi mumkin. Har xil moslama tasvirni o'ziga qayta ifodalaydi, chunki o'ziga xos texnologiya va rangni

kodlashtirish usullarini qo'llaydi. Rangli tasvirni olishni hamma bosqichlarida rangni to'g'ri berish juda ham muhim. O'zgartiriluvchan rang berish uchun, rangning obyektiv tavsif usullari zarur.

Grafik dasturda xohlagan rang rangli modelda (solr model) beriladi. Bu model pikselni rangli analitik hisoblashni turli xil ranglar ko'lamida (bazislarda) chiqarish uchun va bir bazisdan boshqasiga o'tish uchun tahliliy ifodasini belgilaydi.

Turli xil kartalar uchun palitra (ranglar jilosi)ni tanlash va rang shkalalarini yaratish

Palitralardan qaysi birini qo'llashni hal qilishdan oldin tuzilayotgan kartani yoki sxemani kelgusida qanday ishlatalishini aniq bilmox lozim:

- *ko'p qatlamlili yoki plashechli bosma ranglarni qo'llab nashr qilish;*
- *ekranda namoyish qilish va slaydlarni tayyorlash uchun hozirlash;*
- *internetda namoyish uchun tayyorlash.*

Turli kartalar uchun rangli shkalalarni tayyorlashdan oldin, tanlangan model (rusum) asosida o'ziga xos bo'lgan namunalar to'plami yoki bu modeldan dastlabki standart palitrani ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Bu kartani printerda chiqarilishida aniq rang berishni ta'minlovchi juda muhim qadamdir.

Odatda, ishlangan namunalar to'plami, konkret kartalar tayyorlashda har bir qog'ozning varag'iga bir nechta sonli kvadratlar (har bir rang uchun) bitta rang bilan to'ldirilgan palitralar tanlangan bo'ladi. Agar bir nechta palitra ishlatalishga to'g'ri kelsa – bir nechta namunalar to'plami yaratiladi. Har bir kvadrat ichiga muvofiq tusni tashkil qiladigan SMYK rangli komponentlarining mazmuni bosiladi. Bunday rangli namuna to'plamlarini xuddi o'sha bosilgan qog'ozda kelgusida nashr qilinadigan kartalar uchun ishlatalish lozimdir.

Kartografik dizaynda qo'llanadigan ba'zi qayd etilgan rang palitralari

Y.S.Kovtanyuk tasnifi bo'yicha

Nomlanishi	Tarkibi va vazifasi
PANTONE MATCHIG SYSTEM (PANTONE firmasi, Carlstadt, New Jersey, USA)	P.M.S. tizimida foydalanish mumkin bo'lgan <u>plashechli</u> ranglar palitrasи.
PANTONEProcess Color System	CMYK rangli rusumiga asoslangan PANTONE uchlik ranglar tizimida foydalanish mumkin bo'lgan ranglar palitrasи. Birinchi 2000ta ranglar ikkita rangni qorishmasidan iborat; qolganlari ikkita va to'rtta ranglardan.
PANTONE Hexachrome	CMYK rangli rusumiga asoslangan Hexachrome yangi standarti. Hexachrome tizimida to'laqonli tasvirni yaratish uchun oltita turli bo'yoq moddasini ishlatishadi (ko'k, qip-qizil, sariq, qora, to'q sariq va yashil).
PANTONE Metallic Colors	Unvarnished (yaltillamaydigan) lak qo'shilмаган temir rang tusi tarkibidagi PANTONE ranglar tizimining palitrasи.
PANTONE Pastel Colors	Bo'g'iq ranglarga ega bo'lgan PANTONE ranglar tizimining palitrasи.
Uniform Colors	Bir xilda qizil, yashil va moviy ranglar orasida taqsimlangan, 256 ranglarni taklif qiladigan (tasvir ranglarini tanlash tizimiga asoslanmagan) mustaqil baza palitrasи.
HKS Colors	Berilgan plashechranglar to'plamiga ega palitra.
Web-safe Colors	Web-sahifalar yaratishda qo'llanadigan va bu sahifalarni turli tizimlarda ko'rib chiqilishida turli ranglar möslashuvini ta'minlovchi palitra.
TRUMATCH Colors (TRUMATCH firmasi, New York, USA)	Rusum (model) rang qamroviga ko'lamiga kiruvchi 2000 rangdan ortiqroq taklif qiluvchi TRUMATCH tizimi.

FOCOLTONE Colors (FOCOLTONE firmasi, Stafford, United Kingdom)	Moviy, qirmizi, sariq va qora – asosiy ranglar yordamida yaratilgan, pleshech ranglar diapazonini ta'minlaydigan rang tizimi. Bu ranglar shunday tashkil etilganki, ularni faqat FOCOLTONE boshqa umumiy rangi bilan FOCOLTONE rangini asosiy rangni 10% miqdoridan kam bo'lmagan holdagina tanlash mumkin. Bu ranglarni bekitish "qaytalanishini (chastotasini) kamaytiradi va bu politradagi ranglar"ni bo'lish uchun gulayroq qiladi.
Spectra Master Colors	DuPont firmasi bo'yoqlari ranglarining tanlash uchun ranglar xillash standart tizimi. Namunalar va S.M.S.C. kutubxonalaridan foydalaniib, (butun dunyoda ishlataladigan) o'n turdag'i bo'yoqlarni ko'rsatib aniq ajratish mumkin. Yuqori ishlab chiqaruvchi chizma qurilmalarida (grafopostroitel'i) qo'llaniladi.
TOYO COLOR FINDER (Toyo Ink manufacturing Co. firmasi, Tokyo, Japan)	Standart yapon poligrafiyasiga asoslangan, 1000 ranglardan iborat palitra. Bu ranglar Lab rusumli ranglarining ko'lamida belgilanadi va RGB ranglariga aylantiriladi – ekranga chiqarish uchun va CMYK ranglariga – nashr qilish uchun. Televideniyeda keng qo'llaniladi.
DICColors	D.C.G., D.T.C. Japan orqali ranglarga ega bo'lgan palitra. Bu palitradagi ranglar DIC markasi ranglarini qorishtirish yo'li bilan yaratiladi. Animatsiyada CMYK tizimidagi ranglardan rangga o'tish yo'li keng qo'llaniladi. Bu ranglar palitrasи Yaponiyada keng tarqalgan.
LabColors	Lab rusumi ranglariga asoslangan palitra.

V BOB. KARTALARDA RANGLI PLASTIKA

5.1. Relyefni tasvirlashda gipsometrik rangli plastikaning mohiyati

Tasvirlashni plastik usullariga taalluqli joyni hajmi, uch o'lchamligi va chuqurligini qabul qilinishini ko'rish uchun payda qilinishida jihozlash uslublari tasvirlashni plastik usullariga mansubdir. Dastlab plastika tushunchasi uch o'lchamli siymolarni yaratuvchi san'atga daxldor bo'lgan, keyinchalik esa u kengayib hajmning tekislikdagi tasvirini ham qamrab olgan.

Belgilangan ranglar uyg'unligi tasvirining ko'lamini kuchaytirish ranglar plastikasi deyiladi. U rangni ko'rish, rangni qabul qilish xususiyatlariga asoslangan.

Bu badiiy usulning qo'llanilishi, ayniqsa, geografik kartalarda relyefni jihozlashda yaxshi natija beradi. Tasvirlash vositalarining o'ziga xosligi, kartada (yassi tasvirda) relyefning ijobiy va salbiy shakllari hajmiyligini ko'rishdadir.

Relyefni jihozlash maqsadi – kartada relyefning shakl va turlarini, yuzaning bo'linganligini, vertikal zonallanganligini ko'rsatib berishdir.

Relyefni jihozlashning ilmiy-uslubiy asosi quyidagichadir:

- relyefni haqiqatga o'xshashligini grafik vositalar yordamida aks ettirish;
- relyef tur va shakllarining tuzilish, kelib chiqishining o'ziga xosligi bilan bog'liq xarakterli xususiyatlari to'g'riligini saqlash.

Relyef tuzilishining umumiy qonunlarini, geografik bilimlari va tasvirlanayotgan aniq hududning o'rganilishi relyefni grafik ifodasiga dastlabki yondashishdir.

Relyefni tuzish va jihozlash jarayoni uzviy bog'liqdir. Relyefning geografik tomonlari va tuzish uslublari *kartograf olimlar*, ya'ni *gipsometrik ilmiy maktabi namoyandalari* tomonidan ishlab chiqilgan.

Ma'lum mashtabda va maqsadli gipsometrik kartani yaratilishida gipsometrik shkalasini ishlab chiqishadi, *gipsometrik shkala* – balandlik va chuqurlik pog'onalarining relyef kesimini doimiy yoki o'zgaruvchi interval bilan ishlab chiqish. Uning ko'rgazmaliligi, plastik effekti, rangli plastikani qo'llanilishi bilan ta'minlanib, ya'ni zinapoya asosida qurilib, balandlik va chuqurlik pog'onasining rangli shkalasini qatlamlili bo'yalishida tuziladi.

5.2. Relyefni tasvirlashda gipsometrik shkalalarni tuzish prinsipi

Rangli gipsometrik shkalalar belgilangan shartlarga javob berishlari kerak. *Ulardan muhimi*:

- balandlik darajalariga ko'ra rangli belgilar tavsiflarining o'zgarishining mantiqiy uzviyiligi;
- darajalarda rangning asta-sekinlik bilan o'tishi;
- relyefda (quruqlikning baland zonalari yoki okeanning chuqur zonalari) chegaralarining sifatli rang bilan aniq ajratilishi;
- relyefning yaxlitlik taassurotini vujudga keltiruvchi umumiy rang uyg'unligining shkalasi;
- rang jilosining badiiyligi, estetikligi;
- kartaning boshqa elementlari o'qiluvchanligini saqlab qoluvchi ranglar tiniqligi.


Ko'rsatilgan sharoitlarni mashtabli quruqlik relyefi gipsometrik kartasi rangli qatorining shkalasi misolida ko'rsatib o'tish mumkin (37-rasm).

Bu yerda quruqliknin relyefi uchun iliq va sovuq ranglardan iborat ko'p rangli shkala qo'llanilgan. Odan to 200 metrgacha bo'lgan balandliklarga sovuq chekinish effektiga ega va 200dan to 6000 metrgacha bo'lgan iliq bo'rtib chiqqan ko'p rangli shkala qo'llanilgan. O'zgarishlarning rangli tavsiflari mantiqiyligi deyarli butun shkalada namoyon bo'ladi. Pastlik zonalaridagi och yashil-kulrangning ko'payishi balandlik bilan relyefning sekin ko'tarilishi taassurotini yaratadi. Balandlik bilan birga iliq tuslarning (ochsariqdan qizilgacha)

quyuqligini oshirishdagi tadrijiylik, yorug'likning biroz kamaytirilishi relyefning aks ettirilishini va balandliklarning o'sib borishini ta'minlaydi.

200, 750, 2500 va 4000 m darajalaridagi asosiy balandlik zonalarining chegaralari rang bilan kerakli darajada aniq ajralib turadi. Lekin bitta balandlik zonasiga chegaralarida ranglarni asta-sekinlik va ravonlik bilan o'tilishi kuzatiladi.

Shkalaning umumiy rangli qurilishi, katta balandliklarda sariq-jigarrang-qizil ranglar gammasingning ishlatalishi tasvirlanayotgan hudud relyefining yaxlitligi va butunligi taassurotini ta'minlab beradi.



37-rasm. Rangli qator shkalasining sxemasi.

O'zbekiston Respublikasining taliyi kartasi. Gipsometrik shkala

Rangli shkala yetarli tiniqlikka ega. Chunki uning katta qismi (4000 m dan yuqori tog' hududlari bundan istisno) uchun ranglar shkalasining och gamma tuslari qabul qilingan.

Badiiy munosabat rangli qator tuslarni bir-biriga o'tishi yig'indisining gammasidan iborat. Tekisliklar uchun ishlataladigan sokin yashil-kulrang tuslarning ishlatalinishi bo'yoqlar yoriqligini tashkil etadi.

Qatlamlari bo'yashni ko'z ko'rish qobiliyati bilan ko'rish

Kartalarda relyefning hajmiyligi va ravonligiga ko'zni ko'rish qobiliyati psixofizik xususiyatlarini hisobga olish yo'li bilan amalgalashiriladi. Amalda quyidagilar muhim hisoblanadi:

- ko'rishning kichik burchaklarida inson ko'zining rang farqlanishini sezishining pasayishi;
- katta va kichik rangli dog'lardan (gipsometrik qatlamlardan) plastik effekti taassurotining noto'laqonligi;
- spektrli ranglar qatorida plastik effektini qabul qilishdagi farqlar;
- Veber-Fexner psixofizik qonuni ta'sir etish va sezish bilan ularning haqiqiy o'zgarishlari orasidagi to'g'ridan to'g'ri aloqalarning yo'qligi. Uning ta'siri, ayniqsa, rangli gipsometrik shkalalarning qurilishida ko'rgazmali bo'ladi.

Rangli qatlamlardagi katta farq plastik har xil uzoqlik effektini vujudga keltirishi mumkin. Bir xil yuqorilik darajasidagi tor qatlam keng qatlamga nisbatan orqaga ko'proq chekingandek tuyuladi. Bir xil darajadagi, lekin keskin farq qiluvchi qatlamlarni amalda tekislash mumkin emas.

Gipsometrik shkalalar uchun qo'llaniladigan turli spektr ranglari relyef hajmining har xil qabul qilinishini yuzaga keltiradi. Spektr ranglarning egiluvchanlik plastik effektini kuzatib, qizil rangning ko'proq bo'rtib chiqqanligini, moviy va ko'k maksimal orqaga chekinishini ko'rish mumkin. Uch komponentlik ko'rish nazariyasi

asosida P.A.Skvortsov ko'z to'rining (pardasini) har bir 20 mm yorug'likni sezadigan elementlarning qo'zg'alishi miqdorini hisobini belgilab (K-qizil, O-yashil va V-moviy), spektrli ranglarning egri chiziqli ko'rsatkichini yaratdi. Gorizontal o'q oq rangli (uchta rangni qo'zg'atuvchi harakati tekislanganda) plastikaga muvofiqdir. Yashil rangdan boshlab bo'rtib chiqish plastik effekti asta-sekin qizil rang tarafiga ko'paya boshlaydi, orqaga chekinish effekti esa moviy va havo rang spektrlarda kuchaya boshlaydi. Plastikaga nisbatan toza yashil rangni neytral rang sifatida ko'rish mumkin. Bu ko'rish qobiliyatining xususiyati pog'onalarini qatlamlı bo'yashda keng qo'llaniladi. Xususan, okean relyefining tubi uchun sovuq (moviy va ko'k) ranglarning qo'llanilishi, quruqlikning chuqur va tekis hududlari uchun sovuqlardan iliq (yashil, yashil-sariq) tuslarga va tog' hududlari uchun iliq (sariq, to'q sariq, qizil) tuslarning qo'llanilishi.

Spektrli ranglarning (plastikasini) turli (har xil) qabul qilinishi, rang tavsifining o'zgarishi – yorug'ligi va to'liqrangligi bilan ham bog'liq. Bir xil (axromatik va xromatik) qatorlarda yoriqlikning ko'payishi rangning bo'rtib chiqishiga yordam qiladi, ya'ni shkala pog'onalarining oqartirilishi ko'tarilishni, balandlikning o'sishi idrokini yaratadi. Pog'onalar qancha ko'p bo'lsa, bo'rtib chiqish effekti ham shunchalik kuchli. Shuning uchun ham rangning yorug'lik parametri gipsometrik shkalalarning yaratilishida katta amaliy ahamiyatga ega.

Spektrli ranglar quyuqligining o'zgarishi har xil natijalarni beradi. Spektrning sariq-yashil, sariq, to'q sariq va qizil qismlari va to'q qizil (qirmizi) ranglar uchun quyuqlikning ko'payishi quyuqlashgan pog'onalar qatorini bo'rttirib chiqarish illyuziyani hosil qiladi. Bunda rang tusining tozaligi qancha ko'p bo'lsa, bo'rtib chiqish effekti shu qadar sezilarli bo'ladi. Bir xil toza ranglardan bo'rtib chiqish effektini qizil rang ko'proq beradi.

Uning to'liqranglik va yorug'ligi o'zgaruvchanligi chegaralarini bir vaqtlik deb hisoblasa bo'ladi. Boshqa ranglarda to'liqranglikdan to

eng katta to'qlikkacha bo'lgan vaqt kesimi bir nechta pog'onalaridan iborat.

Qizil rangda plastika relyefning o'zgaruvchanligi ustunligi aniq beriladi. Ko'p gipsometrik kartalarda shkalaning yuqori qismida quyuqlashgan to'q-sariq va qizil ranglarni qo'llashadi.

Iliq va sovuq (m-n: moviy-yashil-moviy va yashil o'rtasidagi, yoki binafsha, binafsha rang va qirmizi rang oralig'idagi) chegaralari oralig'idagi ranglarning quyuqligining ko'payishi, plastik idrok etishni ko'rsatmaydi, qator yassi ko'rindi. Bularga tarkibida oz miqdordan ega bo'lgan sof spektrli rangning ba'zi-bir past yorug'likka ega iliq ranglarni qo'shish mumkin («kir» atalmish yoki tim qora, bo'g'iq). Masalan, jigar rang qatorlari (plastikani) aniqlanmagan (noaniq) effektini yaratadi. Jigar rangning quyuqligi ko'payishi bilan bo'rtib chiqishini, yorug'likni yo'qotish salbiy effekti bilan pasaytiriladi.

Sovuq gammaning (ranglar jilosи) rang quyuqligini (zichligi) o'sib borishi (iliq ranglarga nisbatan) bo'rtib chiqish effektining juda ham zaifini yaratadi. Lekin sovuq ranglarning bo'yoqlari quyuqlashuvi yoriqlikn tez pasayishi bilan bog'liq bo'ladi. Bu esa o'z navbatida uzoqlashish, joyning chuqurligini noto'g'ri idrok etishni yaratadi.

Shunday qilib, relyefning rangli shkalalarini qurish, ularni idrok qilish, hajmiylikni, chuqurlikni va balandlik pog'onalarini o'sib borishini ko'ra bilish hamda sezish uchun rang asosiy tasniflariga, xususiyatlaraiga, to'g'ri ishlatilishi va hisobga olinilishiga bog'liqdir. Pog'onalarining asta-sekin o'sishini va bir vaqtda ularning o'zaro farqlanishini ta'minlovchi qonunan qurilgan shkalalarning rang qatorlarini ko'rish qobiliyatini psixofizik qonuniga bo'yundirilgandir. Bizning ko'rish qobiliyatimiz qo'shni shkalaning pog'onalaridagi tuslar orasidagi nisbiy farqlarini, ularning haqiqiy geometrik progressiyada o'zgarishlarini aniqlashi mumkin.

Rangli shkalalarni tanlash

Muayyan kartalarning gipsometrik shkalalarining rang gammalarini tanlash bir qator omillarga bog'liqdir. Ulardan asosiylari:


- mashtab;
- maqsadi va xili;
- hudud relyefining xususiyatlari;
- uning qoplagan maydoni;
- kartaning foydalanish xarakteri.

Kartaning mashtabi, qo'llanilish maqsadi va xili (tipi) gipsometrik shkalanling aniqligi, kesim oraliqlarining soni, doimiy yoki o'zgaruvchan balandlik kesimi shkalalarning qo'llanilishiga bog'liq. Bu ko'pincha shkalanling umumiy rang tuzilishini, rang qatori tuzilishining uslublarini tanlash, shkalada ranglar parametrlarining o'zgarilishi xarakterini belgilaydi. Rang qatori tuzilishining murakkablik darajasi tanlangan gipsometrik qatlamlarning sonidan, turli balandliklarda ularning o'lchamlari (tor, keng) mutanosibligi, balandliklarning umumiy diapazoniga bog'liqdir.

O'rta maktablar uchun mo'ljallangan umumgeografik kartalarda kesim oralig'i ko'pincha siyraklashtirilgan va ko'pgina hollarda ularning soni rangli qatlamlar soni bilan to'g'ri keladi va u, odatda, katta bo'lmaydi. Ilmiy-ma'lumotnomalar uchun mo'ljallangan umumgeografik kartalarda hamda gipsometrik kartalarda relyefning kesimi shkalalarini aniq va batafsil tuzishadi, lekin qatlamlari bo'yoqlashning aniqligini ta'minlash uchun shkala ranglari pog'onalarining umumiy soniga nisbatan ancha kam qabul qilinadi (37-rasm).

Batafsil gipsometrik shkalada qatlamlari bo'yash pog'onalarining chegaralarini to'g'ri tanlash juda ham muhim. O'zbekiston tabiiy kartasi gipsometrik shkalasida pog'onalar chegaralarini qatlamlari bo'yash misoli ko'rsatilgan.

Relyefning kesim oraliqlari umumiy soni va gipsometrik shkalalalar rangli pog'onalarining nisbati



38-rasm. O'zbekiston tabiiy kartasida gipsometrik shkalaning sxemasi

Rangli shkalalarni tanlashga, relyef hududining xususiyatlari va uning qoplagan maydoniga ta'sir etadi.

Yorug'ligi balandlik bilan oshib borish tamoyili bo'yicha qurilgan rangli shkala, tog'li rayonlar relyefi uchun foydalidir. Tekis va o'rtatog' relyefli rayonlar uchun, hamda har xil balandlik zonalarini qamrab oluvchi keng qamrovli hududlar uchun balandlik oshishi bilan rangning

iliqligi va quyuqligi oshib boradigan tamoyilida quriladigan shkalalar maqsadlidir.

Kartaning foydalanish xarakteri (stol ustiga yoyiladigan yoki devorga osiladigan) rangli shkalaning jihozlanish xususiyatini belgilaydi. U, asosan, devoriy kartalar uchun yorqin to‘ldirilgan quyuq tuslarning qo‘llanishida namoyon bo‘ladi va aksincha, stol kartalari uchun bir rangning o‘tishi katta sezuvchanligiga ega tusning yumshoq rangda o‘zgarishidir.

5.3. Relyefni tasvirlashda gipsometrik shkalalarni qurish uslubi. Gipsometrik shkalalarning tuzilishi tamoyillari

Relyefning tasvirlanishida gipsometrik uslubning rivojlanishi, maydon mashtabli gipsometrik kartalarning yaratilishi, kartografiyaning dastlabki yillari rivojida eng yirik ilmiy va amaliy vazifalaridan bo‘lib, turli tuzilish tamoyillariga asoslangan rang-barang rangli shkalalarni ishlab chiqishga olib keldi.

Har qaysi gipsometrik shkala o‘zi bilan belgilangan, ma’lum tamoyillar asosida tuzilgan rang qatoridan iborat bo‘ladi. Hamma rangli shkalalalar bir xil va aralash qatorlar shkalalariga bo‘linadi. Bir xil qatorlar shkalalarini (bir xarakteristika – rang tusi yoki yorug‘lik bo‘yicha o‘zgaruvchanligi) relyefning jihozlanishida ishlatilishi o‘z xususiyatlariiga ega.

Bir xil rang qatori shkalalarini rangning tusi va yorug‘ligi bo‘yicha tuzishadi. Rang tusi bo‘yicha shkalaning tuzilishi rang tusining o‘zgarishi asosida tuzilgan relyef shkalasining o‘ziga xosligi darajalaridagi doimiy yorug‘lik va quyuqlikda sovuq ranglardan iliq ranglarga o‘tilishdan iborat. Dastlabki birinchi shunday shkala XIX asr oxirida «FREYTAG» Vena nashriyoti uchun ishlab chiqilgan edi. Uning rang tuzilishi – kam quyultirilgan moviy-yashil, sariq, to‘q sariq va qizil ranglar qatoridan iborat. Shkala yuqori yorug‘lik bilan ajralib, relyefning soyanur jihozlanishi bilan yaxshi bog‘lanadi. Uning zaif tomoni – pog‘onalarning (9-12) ko‘p sonligida, o‘qilishining

yomonlashuvidadir. Bu shkalada XX asr boshlarida ko'p mamlakatlarda kartalar nashr qilingan.

Yorug'lik bo'yicha shkalalarning tuzilishi.

Yorug'lik bo'yicha tuziladigan shkalalarning asta-sekin oshishi bilan yorug'lik pasayishi (qancha yuqori bo'lsa, shuncha to'q) va aksincha balandlik bilan yorug'lik ko'payishi (qancha yuqori bo'lsa, shuncha ochroq) quyuqligi oshirilmagan holdagi tamoyillar bo'yicha tuzishadi.

Sariq-jigarrang, jigarrang, to'q jigarrang ranglardan iborat balandlik bilan to'qlashib horadigan shkalalarning qo'llanilishi bilan relyefning qatlami bo'yalishida jihozlash ilmiy asoslangan.

5.4. Relyefning asosiy shakllari va tiplarini soyanurlar bilan tasvirlanish xususiyatlari

Relyefni rang quyish (отмывка), soyanurlar usuli bilan ifodalash, asosan, mayda masshtabli kartalarda (1:1000000 masshtabdan kichik) foydalilanildi. 1:500000 masshtabli, relyefning gorizontallari, qatlamli bo'yash va rang quyish (отмывка) bilan ko'rsatilgan topografik kartasi, ba'zi chet el topografik kartalari, shuningdek, relyef juda umumlashtirib berilgan sayyohlik kartalari bundan mustasno. Mayda masshtabli kartalarning vazifasi relyefning yirik turlari va shakllarini aks ettirishdan iborat. *Ularni ikki majmuaga:* tekislik hamda tog'lar va yassitog'liklar relyefi kartalariga birlashtirish mumkin. Bo'linishning juda xilma-xil turlari, tuzilishlari va xususiyatlariga ega bo'lgan tog' relyefini rang quyish (отмывка) bilan (III, IV ilovalar) ko'rsatish murakkabroq hisoblanadi. Tog' relyefining ko'plab turlari (masalan, tog' tizmalari, tog'liklar, yassitog'liklar, qoldiq tog'lar relyefi, qalqon yonli tepalar (kuestalar), vulqon relyefini rang quyish (отмывка) bilan jihozlash turlicha yondashuvni talab etadi. Ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz.

Tog' tizmalarini aks ettirishda yirik orfografik birliklarning kattaligi va yaxlitligi soyanurlar bilan tasvirlanadi. Tog' qirralari eng to'q ranglar bilan (39- rasm), uchli qoyalardan iborat qirralar yorug' va soya tomonlarni aniq ajratish orqali tishli rasm chizig'i bilan ko'rsatiladi.




39-rasm. Relyesni rang quyish bilan bajarishda tuzilgan orfografik sxemasi:

a) tog' tizimlarining o'zaro joylashuvi: 1-asosiy, 2-o'rta, 3-deyarli katta bo'lmagan, 4-uchli qoyalar bilan, 5-asimmetrik qiyali tizimlar, 6-chuqur qiyali kesilgan vodiylar; b) ushbu hududning relyesi rang quyish bilan berilishi.

Tog' tizmalarining o'zaro joylashuvi, ular bo'linishining o'ziga xosligi yoritish yo'naliшини belgilashga va soyanurlar bilan taqsimlashga hamda uning turli elementlarini (tushuvchi soya, refleks va boshqalar) qo'llashga ta'sir etadi. Masalan, *parallel*, *patsimon*, *panjarasimon*, *radial* va boshqa bo'linish sistemalari (40-rasm).

Tog' tizmalari va tarmoqlarining *parallel* joylashuvi yoritish yo'naliшини tanlashda qiyinchiliklarni keltirib chiqarmaydi. Yorug'lik, odatda, tizmalarning katta qismiga perpendikulyar (tik) yo'naltiriladi. Asosiy va ikkinchi darajali elementlarni aniqlash uchun yorug'lik yo'naliishi shunday tarzda tanlanadiki, ikkinchi darajali tog' tarmoqlari asosiy tizmadan tushadigan soya bilan yopiladi.

Patsimon bo'linish dastlab *bosh tizma*, so'ngra esa ikkinchi darajali *tarmoqlarni* bo'rttirib ko'rsatuvchi yorug'lik yo'naliшини belgilashni talab etadi.



40-rasm. Rang quyish uchun yorug'lik yo'naliishi har xil turdag'i relyefning bo'yalishi:

a - *parallel*, b - *patsimon*, c - *panjarasimon*, d - *radial*.

Panjarasimon va radial bo'linishlar yorug' va soya tomonlarni tegishli bo'yoqlar vositasida tasvirlashning yanada murakkab

holatlaridan iborat. Ba'zi tizmalar uchun alohida shakllarning ravnligi va ifodaliligi ta'sirini saqlash maqsadida shimoldan g'arbgacha bo'lgan yorug'lik yo'nalishini keng o'zgartirish lozim.




41-rasm. Qoldiq tog'lar relyefining rang quyish (отмывка) bilan berilishi

Cho'qqisi tekis bo'lgan yassi tog'liklar rang quyish (отмывка) usuli bilan tasvirlanganda, o'ziga xos xususiyatlarini saqlashlari lozim. Shu bilan birga yuzaning bo'linganligini (yoriqlar, darz ketgan joylar, o'yiq joylar) va yon-bag'irlar xususiyatlarini aks ettirish zarur. Bunday holatda qo'shimcha tik tushgan yoritish qo'llaniladi.

Qoldiq tog'lar relyefi o'ziga xos shaklga: tekisliklar bilan ajratilgan alohida tepaliklar, qoyalar tizmasi ko'rinishiga ega. Ayniqsa, past tog'li relyef o'ziga xos bo'lib qiyalama yoritish orqali rang quyish

(отмывка) bilan yanada aniq ko'rinadi. Ushbu tur past tog'li relyefga mansub bo'lgani sababli bo'yoqlar uncha quyuq emas, shu bilan birga, yirik dahalarga birlashmagan past tepaliklarning o'ziga xos tarqoqligini aks ettirish uchun ular barcha shakllarga surtiladi (41-rasm).



42-rasm. Vulqon relyefida rang quyish (отмывка)

Vulqon relyefi konussimon yuzalar shakliga yaqin. Shimoli-g'arbiy tomondan yoritishda soya va yorug'lilikning juda keskin farqi vulqon cho'qqisida bo'ladi. Yoritilgan yon bag'irning etagi, odatda, have

manzarasi ta'siri hisobiga qoramtilrangda bo'yaladi, *soyali yonbag'ir etagi* esa yengil oqish rangga bo'yaladi.

Yonbag'irlarning ajralish darajasini *barralkoslar* (nursimon yuvilma o'yilalar) aniqligini soyanurlar bilan berish juda muhim (42, 43-rasmlar).



43- rasm. Tekislik relyef eroziyasining rang quyish bilan berilishi

Kuestalar bir yonbag'ri tik, boshqasi ~ nishab bo'lgan qiya *monoklinal struktur*ning asimmetrik qatorlaridan iborat. Qatorlar asimmetriyasi va ularga xos bo'lgan parallelilik oqish va qoramtilbo'yoqlarning quyuqligi bilan ajratib ko'rsatiladi. Kuestalar kuchli darajada ko'ndalangiga ajratilgan bo'lganda, asosiy strukturaviy chiziqlar yo'nalishlari aniqligini saqlash muhim. *Qoyatoshli qismlar* va *jarliklarning* juda tikligi soya nurlarning keskin almashinishi bilan beriladi.

Morena – tepalik relyefning soyanurini tasvirlash qoyalama yoritish bilan amalga oshiriladi, buning ustiga rang quyish (отмывка) bilan barcha *shakllar* (eski qayirlar (terrasalar) *yonbag'irlari, jarliklar* – to'q sariq bilan, *tepaliklar* – ularning yumaloq shaklini aks ettiruvchi mayin nim-ranglar bilan) beriladi. Rang quyishning (отмывка) bunday usuli yuzaning o'ziga xosliklarini, relyef turini batafsil ifodalashga imkon beruvchi yirik mashtabli kartalar uchun samarali.

Har xil turdag'i tog' va tekislik relyefiga ega bo'lgan katta miqyosdagi hududlarni rang quyish usuli bilan tasvirlash turli shaklda amalga oshirilishi mumkin. Relyefning o'ziga xos xususiyatlari haqida to'la tasvirga ega bo'lish uchun karta mashtabida ifodalanadigan *tog'lik* va *tekislik* relyefining barcha tur va shakllari rang quyishda (отмывка) aks ettiriladi. Ushbu variant «yaxlit soyanur» deb ataladi va *quyosh nuri* bilan yoritilganlik taassurotini hosil qilish imkonini beradi hamda kartaning estetikligini (badiyiligini) oshiradi.

Yaxlit rang quyish (отмывка)ni ko'plab hozirgi kartalarda, xususan, dengiz atlas kartalarida (T. 11, 1953); Antarktika atlasiidagi quruqlik va dengiz relyefi kartalarida (1966); relyefni chiroyli ifodalash yaxlit soyanur bilan qo'shilgan holda tasvirning ajoyib nafisligi va badiyiligini ta'minlaydigan o'quv kartalarida ishlataladi. Ko'pincha, bunday soyanur bir qancha ranglarda amalga oshiriladi.

Boshqa variant – faqat tog'li rayonlarni rang quyishda (отмывка) tasvirlash. *Soyanur* tog'larning cho'qqisidan etagiga qadar tarqaladi, tekisliklar toza holda qoladi. Bunday usul relyef balandliklar pog'onalari bo'yicha qatlam bo'yoq bilan aks ettirilganda qo'llaniladi, yanada ta'sirchan va ko'rgazmali bo'lishi uchun tog'li relyef tasviri soyanur bilan bo'rttiladi. Shu bilan birga soyanurning quyuqligi relyefning tikligi va balandligiga mos bo'limgan holda beriladi, rang quyish (отмывка) rangli shkalaning shaffofligini saqlash va kartadagi elementlarning o'qilishini ta'minlash maqsadida nim-ranglarda amalga oshiriladi.

Soyanur mutanosibligining, nafisligining kompyuter texnologiyalarida aks etishi

Kartografik ishlab chiqarishga avtomatlashirish vositalari joriy etilishi bilan taxminiy rang quyish (отмывка) nomini olgan relyefni soyanur bilan ifodalashning raqamli uslublari rivojlana boshladi. Ushbu yo'nalishdagi dastlabki amaliy ishlar XX asrning 60-yillariga to'g'ri keladi, o'shanda realistik tasvirlarni yaratishga mo'ljallangan, mashina grafikasi sohasiga oid nazariy va amaliy tadqiqotlarni qo'llashga harakat qilingandi.

Ko'zgudagidek aks ettirishni nur kuchining tushayotgan nur to'lqinining uzunligiga va aks ettiriladigan yuza xususiyatlariga bog'liqligini o'z ichiga olgan murakkabroq yoritish modellari tahliliy rang quyish (отмывка) usullarida qo'llanilmaydi va asosan maxsus taassurot hosil qilish uchun foydalaniildi.

Relyefning raqamli modeli (RRM) tahliliy soyanur hosil qilish uchun asosdir. GISda RRMni saqlashning ikki asosiy shakli qabul qilingan: *triangulyatsiya* (TIN) va *to'rli* (GRID).

Triangulyatsiya modeli erkin joylashgan balandlik qiymatlariga ega bo'lган nuqtalar bilan bersa, ushbu nuqtalar bo'yicha qurilgan triangulyatsiya strukturasi (odatda, bu Delone triangulyatsiyasi) to'plamidan iborat. Ushbu model yuzasi ko'pyoqlik ko'rinishida, ya'ni har bir uchburchakda ushbu liniya funksiyasi bo'lib, ma'lumki, maydonda uch nuqta bo'yicha bir ma'noda belgilanadi. Dastlabki nuqtalar ko'pchiligining bo'rtiq qobig'i triangulyatsiya modelini belgilash sohasidir.

Turli model tekislikdagi muntazam to'g'ri burchakli to'ming tugunlaridagi balandliklar qiymatlari *matritsasidan* iborat. To'g'ri to'rburchaklik bunday modelni belgilash sohasidir. To'r orasidagi gorizontal va vertikal yo'nalishlar bo'yicha masofalar *to'r qadami* deb ataladi.

Relyefning raqamli modelini yaratish uchun mustaqil bo'lishi yoki biror-bir GISga alohida modul bo'lib kirishi mumkin bo'lgan

ixtisoslashgan dasturiy ta'minotdan foydalaniadi. Tabiiy sharoitdagি o'chashlar yo'li bilan fotogrammetrik usullar bilan olingan alohida nuqtalardagi balandliklarning qiymatlari, yoki topografik kartalardan raqamlashtirilgan gorizontallar modellashtirish uchun dastlabki ma'lumot hisoblanadi.

Tahliliy soyanur raqamli grafik ifodalash uchun oq-qora shkaladagi rastr tasvirdan foydalaniadi. Bir pikselda rangni kodlash uchun 8 bet (1 bayt)dan foydalaniadigan format hisoblanadi va u kul rangning 256 turini aks ettirishga imkon beradi. Odatda, natija beruvchi rastr tasvir hajmi foydalanuvchi tomonidan mo'ljallanayotgan tarmoqlanib chiqish qurilmasidan (display, bosish qurilmasi) kelib chiqqan holda ixtiyoriy tanlanishi mumkin, holbuki, to'rtli RRM bilan ishlovchi ba'zi dasturlar faqat ramkali modern kattaligidagi tasvirni yaratish imkonini beradi.

Hozirgi paytda mavjud tahliliy soyanur usullarini amalga oshiruvchi algoritmlar murakkabliklarining ortishi bo'yicha nomerlangan to'rtta asosiy sinfga bo'lish mumkin (barcha usullar yoritishning Lambert modeliga asoslangan):

- yagona doimiy yoritish manbai bilan;
- turli kuchga ega bo'lgan bir necha doimiy yoritish manbalari bilan;

- kuchi yuzaring har bir nuqtasi uchun ushbu nuqtadagi yonbag'iр ekspozitsiyasidan kelib chiqqan holda o'zgaradigan bir necha doimiy yoritish manbalari bilan;

- o'rni struktura chiziqi (tizmalar va vodiyning eng past yerlari) kartasiga muvofiq muayyan joyda o'zgaradigan yagona yoritish manbasi bilan.


GIS va avtomatlashtirilgan karta tuzish uchun dasturlarning ko'pchiligidagi *Lambert yoritish modelini* bevosita amalga oshirishdan iborat bo'lgan faqat eng oddiy birinchi usuldan foydalaniadi.

Odatda, gorizontal (azimuth) ya vertikal burchaklar yordamida beriladigan yorug'lik manbaiga yo'nalish vektori bu yerda parametrdir. Azimuth soat strelkasi bo'yicha shimol tomonga yo'nalishdan

(geodeziyada qabul qilinganidek), yoxud sharq tomonga yo'nalishdan soat strelkasiga qarshi (matematikada qabul qilinganidek) sanab chiqilishi mumkin. Kelgusida azimut qiymatlari aniqlanganda, matematik usulidan foydalaniladi.



a



b



c



d

44-rasm. Relyefni analitik rang quyishda berish:

a – bir o'zgarmas manba tomonidan qiyalama yoritish 135 azimut, 45 vertikal burchak; b – bir o'zgarmas manba tomonidan tik yoritish; d – uchta o'zgarmas manbalar tomonidan qiyalama yoritish 210, 135, 60 azimutlar, 45 vertikal burchaklar 1,2,1 og'irlilikda; e – qiyalama (a) va tik (b) yoritishning 2 va 1 og'irliliklar bilan kombinatsiyasi.

Vertikal burchak 0° dan 90° gacha qiymatga ega bo'ladi. 90° vertikal burchak qiymati tik tushgan yorug'likka mos keladi. Ko'pincha azimut uchun 135° qiymatdan va vertikal burchak uchun 45° qiymatdan foydalaniadi. 44-a rasmida ushbu parametrlar bilan tahliliy soyanur namunasi, 44- b rasmida esa tik yoritishdagi tahliliy soyanur namunasi keltirilgan.

Tahliliy soyanurni yaratish jarayoni quyidagi turda bo'ladi. Dastlab rastrning har bir nuqtasi uchun sirtga normal vertikal, so'ngra yorug'lik manbayiga yo'nalish hisoblab chiqiladi va ular o'rtasidagi burchak *kosenusi* aniqlanadi. Qayd etish joizki, barcha nuqtalar uchun yorug'lik manbayiga yo'nalish o'zgarmas bo'lib qoladi, normal holati esa o'zgaradi. RRMni ko'rsatishning har ikki shakli uchun yashash bir xilda amalga oshiriladi, sirtni beruvchi funksiyadan xususiy hosilalarni topish talab etiladigan normal vektorini hisoblashlar bundan mustasno.

Triangulyatsion RRM uchun xususiy hosilalar chiziqli funksiya ko'rinishidagi sirtni ko'rsatishdan kelib chiqqan holda har bir uchburchakda bevosita hisoblab chiqiladi. To'rt RRMLar uchun xususiy hosilalarni topishning miqdoriy usullari qo'llaniladi. Olingan intensivlik qiymatlari – 1dan 1gacha o'zgarishi mumkin. Odan 255gacha bo'lgan chegarada talab etilgan butun qiymatlarni olish uchun $I_p = [127,5 (I + 1)]$ qayta hisoblash formulasidan foydalaniadi, bunda $I = \cos\theta - boshlang'ich intensivlik$, I_p – rastr tasvirlash pikseli qiymati, [·] belgisi esa haqiqiy sonning yaxlit qismini anglatadi.

Boshqa qayta hisoblash formulalari ham bo'lishi mumkin, xususan, ba'zi dasturlar kulrang gradatsiyalarining butun diapazonidan emas, balki uning, masalan, 15dan 250gacha bo'lgan bir qismidan foydalanish imkonini beradi.

Bir o'zgarmas manba bilan yoritish usuli relyefning yirik shakllarini yaxshigina aks ettirishiga imkon beradi, ammo u anchagina kamchiliklarga ega. Gap shundaki, manbara yo'nalish bo'lib cho'zilgan tizmalar va eng past yerlar soya bilan sust ko'rsatilgan, ayni paytda perpendikulyar yo'nalishda cho'zilgan o'sha elementlar juda kuchli soya bilan ajratilgan.

Ushbu kamchiliklarni juda oddiy usul – modelda bir emas, balki bir necha yorug'lik manbalardan foydalanish bilan bartaraf etish yoki kamaytirish mumkin. Dastlab aks ottirilgan nurning intensivligi qiymatlari har bir manba uchun alohida hisoblab chiqiladi, intensivlikning yakuniy qiymati ularning o'lchangan summa sifatida chiqariladi. Bu agar yoritish manbalari har xil intensivlikka (quvvat) ega bo'lsa, shunga mos keladi.

44-d rasmda uch yoritish manbai bilan taxminiy soyanur namunasi keltirilgan. Asosiy manba 135° azimut bo'yicha joylashgan va ikki og'irlilikka (yoki quvvatga) ega. Boshqa ikki manba asosiy manbadan ikki tomon bo'yicha 75° burchak masofada, ya'ni 210° va 60° azimutlar bo'yicha joylashgan va bir og'irlilikka ega. Barcha manbalarning vertikal burchaklari 45° teng. *Qiyalama* va *tik yoritish* kombinatsiyasi, odatda, yaxshi natijalar beradi, bunda bir manba 135° azimutga, 45° vertikal burchakka ega, ikki og'irlilikka ega, ikkinchi manba esa 90° vertikal burchakka ega, azimut ixtiyoriy va og'irlilik bir. Ikkinci manba bunday kombinatsiyada tik yonbag'irlarni ularning ekspozitsiyasiga bog'liq bo'limgan holda ajratib ko'rsatadi. Bunday parametrlari bo'lgan tahsilii soyanur namunasi 43-g rasmda ko'rsatilgan.

Bir necha manbalari bo'lgan modeldan foydalanilganda, vazniy o'rtachalar hisoblashdan tasvir kontrastligi ancha kamayishi mumkinligini hisobga olish zarur. Eng so'nggi intensivlikni hisoblashda o'zgarmas emas, balki har bir nuqtada yonbag'ir eroziyasiga bog'liq bo'lgan o'zgaruvchan og'irliliklardan foydalanish hisobiga soyanur sifatini yaxshilashga imkon beradigan metod mavjud. Ushbu metodning original variantida 225° , 180° , 135° , 90° azimutlar va 30° vertikal burchakka ega bo'lgan to'rt yoritish manbayidan foydalaniladi. Manbalar og'irliklari $W(i) + \sin^2(a)$ formula bo'yicha aniqlanadi, bunda a – burchak yonbag'ir ekspozitsiyasi, $t(i)$ – manba azimuti, $W(i) = i$ – manba og'irligi. Og'irliklarning mahalliy variatsiyasidan foydalanish metodi relyefning mayda shakllarini yaxshi aks ettirishga imkon beradi. Yirik shakllar bunday yondashuvda avvalgi metodlarga nisbatan kamroq aniq ifodalangan.

Yagona yoritish manbai holati relyefning strukturaviy chiziqlari (tizmalar, eng past yerlar) kartasiga muvofiq o'zgaradigan metod eng murakkab hisoblanadi. Ushbu metodda avval bayon etilgan qo'lida bajariladigan soyanur metodini bevosita qo'llashga harakat qilinadi. Tahliliy *soyanurning* butun jarayoni avtomatik bajariladigan va karta tuzuvchi ishtiroki faqat parametrlarni tanlashdan iborat bo'lgan avvalgi usullardan farqli ravishda yoritish manbayi azimutining mahalliy variatsiya usuli karta tuzuvchidan strukturaviy chiziqlar kartasini yaratishni talab qiladi. Ushbu bosqich ham relyefning raqamli modeli bo'yicha strukturaviy chiziqlarni qo'shish imkonini beradigan dasturlarni ishlab chiqish natijasida avtomatlashtirilishi mumkin.

Bayon etilgan to'rt metodga qo'shimcha ravishda tahliliy soyanurni yaratishda yana ba'zi qo'shimcha ta'sirlardan foydalilanildi.

Havo perspektivasi ta'siri. Intensivlik qiymatlarining balandlik funksiyalari sifatida u yoki bu metod bilan hisoblab chiqilgan chiziqli bo'lmagan o'zgarishlar havo perspektivasi ta'sirini yaratishning eng oddiy usulidir. Kichik balandliklar bo'lgan mintaqalar uchun tasvirlashdagi keskin farqlar kamayadi, katta balandliklarga ega bo'lgan mintaqalar uchun esa kuchayadi.

Rangli tahliliy soyanur. Ushbu ta'sirni hosil qilish uchun turli o'zgarmas yoritish manbalari uchun mo'ljallangan intensivlikning uch matritsasi qizil, yashil va ko'k ranglardan iborat uchta rang komponentlarining intensivligi sifatida ko'rib chiqiladi, buning natijasida rangli rastr vir hosil bo'ladi. Rangli tahliliy soyanur relyefning mayda shakllari jaxshi aks ettiradi.


Manbalar azimutlari 160° (qizil komponentda), 135° (yashil komponentda) va 110° (ko'k komponentda)ga teng, barcha uch manbaning vertikal burchagi 45° ga teng.

Keskin farqlanishning kuchayishi. Bunday ta'sirga ham sirt normalini hisoblab chiqishda vertikal mashtabni kattalashtirish hisobiga, ham rastr tasvirlarni tayyorlash uchun har qanday dasturlar, masalan, Adobe Photoshop yordamida erishish mumkin.


Tahliliy soyanurni yaratishda metod va parametrlarni har bir muayyan joy uchun individual tanzash lozim. Sifatni yaxshilash uchun sanab o'tilgan metodlar kombinatsiyasidan va qo'shimcha ta'sirlardan foydalanish mumkin.

Tahliliy soyanurni kulrang tusda tasvirlashni kartaning rangli foni bilan va xususan, qatlamlari bo'yoq bilan raqamli usulda bir qo'shish mumkin.

Rastr piksellaridagi qiymatlar shu bilan birga rangli fonning tegishli nuqtalarida yorug'likni kamayish koeffitsienti sifatida izohlanadi (45, 46 - rasmlar).



*45-rasm. Tog' relyesiga analitik rang quyish va qatlamni bo'yash
(ranglar shkalasida)*



46-rasm. O'rta tog' relyefini analitik rang quyish va qatlamni bo'yash (rang iliqligi va tiniqlik darajasining o'zgarib borish shkalasida)

6.1. Kartalarni jihozlashning asosiy usullari

Kartalardan foydalanish oson bo'lishi uchun yordamchi elementlar (nomi, leganda, qo'shimcha ma'lumotlar)dan; shuningdek, asosiy kartografik tasvirning mazmunini boyituvchi – qo'shimcha mazmun beruvchi (karta – vrezka, grafiyeklar, parofil (obyektning yon ko'rinishi), matn va boshqalar) elementlardan tashkil topadi. *Kartografik tasvir, qo'shimcha mazmun beruvchi elementlar va yordamchi elementlar* bir-biri bilan bog'liq va o'zaro munosabatda bo'lib, yaxlit holda esa geografik kartani hosil qiladi.

Umumiyl jihozlashni loyihalashtirish – muhim vazifa hisoblanib, karta loyihasi, uning kompozitsiyasining qurilishi, badiiylik jihatlari o'quvchini diqqatini o'ziga jalb etib, kartaga bo'lgan munosabatini aniqlab beradi. Kartani jihozlashdagi yordamchi va qo'shimcha elementlarining imkoniyatlari tasvir vositalaridan foydalanish darajasi, kartalarni yaratishning texnik va matbaa sharoitlari, ishlab chiqarishning texnologiyasi bilan bog'liq.

Kartografik asarlarni jihozlash, ularning vazifalari va estetik jihatdan baholash turli davrlarda o'zgarmas bo'lib kelgan. Kartalarni umumiyl jihozlash va uning vazifalariga munosabatlari kartografiyaning rivojlanishi bilan bog'liq o'zgaradi, bunda kartaga fan yoki san'at asari jihatidan qaralishi, texnika darajasi va hokazo bo'ladi. Umuman olganda, kartani jihozlash orqali kartograf-rassomning shaxsiy munosabati ham aks ettiriladi.

O'rta asrlar kartografiyasining gullab-yashnagan davri XI-XVI asrlarda karta ham ilm-fan, ham san'at darajasida bo'lgan. Ko'rkm manzaralar bilan jihozlash kuzatilgan. O'yib ishslash texnikasining mukammallashuvi sharofati bilan ramka va yozuvlarning nozikligi, rasmlar badiyligining yuqoriligi va go'zalligi, harbiy yoki hayotiyligi

va boshqa manzaralar ajratilardi. O'sha davrning taniqli rassomlari *Albrekt Dyurer*, *Gans Golbeyn*, *Leonardo da Vinchilarning kartalarni bezashda ishtiroki kartografik asarlarni asl san'at asariga aylanishiga sabab bo'ldi (47 –rasm).*



47-rasm. 1701-yilda chop etilgan «Чертёжная книга Сибири»
kitobining titul varagi

Karta tashqi ko'rinishidagi *rangli yozuvlar*, *dekorativ ramkalar*, *badiiy suratlar* oddiy kartografik tasvirni bo'g'ib qo'yardi. Tashqi bezaklarning xarakterli tomoni badiiy elementlarni karta ramkasi ichida joylashtirilganidir. Ular kartaning ma'lumotga ega bo'lmasagan bo'sh joylarni to'ldirib, shu bilan kartaning umumiy kompozitsion ko'rinishini boyitgan.

Kartaga texnik vosita sifatida boqish, shuningdek, XIX asrda kartani *ko'paytirish*, *fotografiya*, *bosma bo'yoqlar*, *karta tabog'ini ko'paytirish*, *ishlab chiqarishning arzonlashuvi qimmatbaho* va yirik bezaklarning yo'qolishiga olib keldi (48- rasm).



48-rasm. XIX asr kartasini badiiy shriftlardan foydalanib jihozlash

XIX asr oxiri XX asrning boshida dengiz va harbiy kartografiyaning tez sur'atlarda o'sib borishi natijasida kartaga

tushurilayotgan hududning aniq geometrik tasvirini karta mazmuniga ko'ra izohlashga talab ortdi. Tashqi ko'rinish, bezaklar bilan jihozlashga bo'lgan qiziqish keskin susaydi va uzoq davr mobaynida kartalar tashqi ko'rinishi oddiy va standart ko'rinishga ega bo'lib qoldi.

Oxir-oqibat, zamonaviy bosqichda tematik va kompleks kartografiyaning rivojlanishi umumiy jihozlashning yangi vazifalariga ega bo'ldi.

Kartaning tashqi ko'rinishi foydalanuvchi bilan hamjihat bo'lishi, karta bilan ishslashda qulaylik yaratish, foydali va maqsadga muvofiq bo'lishi kerak.

Turli xildagi kartografik asarlarni jihozlash vazifalari va xususiyatlariga: *asarning xarakteri* – alohida karta, kartalar turkumi, atlas; tematik (mavzuli) turi, tegishliligi (xalq xo'jaligi, boshqaruv, ilm-fan, madaniyat, maorif va boshqalar uchun); foydalanimishiga ko'ra – *kameral* – xonaki (stolda, devoriy kartalar) yoki *dalada ishslash uchun*; foydalanuvchining tayyorgarlik darajasi ta'sir ko'rsatadi.

Kartalar turkumini jihozlash birmuncha murakkab masaladir. Har bir kartani jihozlash orqali uning o'ziga xos mavzu, shu bilan birga turkumdag'i umumiy g'oyasi, o'zaro aloqadorligi, kartalarni solishtirish va turkumning yagona maqsadlarini ko'rsatish zarur.

Atlaslarni jihozlashning vazifasi umumiy dastur bo'yicha bajarilgan, yagona maqsadlardagi geografik kartalarni tartibga solib, jamlashdan iborat.

Yirik va o'rta masshtabdagi (topografik va ma'lumotli – topografik) kartalar bir xil ko'rinishda jihozlanib, *tegishli yo'riqnomalar* va *qo'llanma* bilan ta'minlanadi. Ular o'zgarmas bo'lib qolmay, balki doimo takomillashtiriladi. Mayda masshtabli kartalar tasvirlash vositalari va kompozitsiya usullarini ishlatishda ancha erkendir, biroq bu kartalarning tashqi ko'rinishini jihozlash elementlar to'plami mavzuli kartalarnikidan uncha ko'p emas. Umumgeografik kartalarning umumiy jihozlash elementlari, odatda, *standart bo'ladi* – *bu kartaning nomi, ramkasi, soddaroq legenda, qisqa izohli yozuvlar* (masshtabi, ba'zi tashqi ma'lumotlar). Umumgeografik atlaslarni

jihozlash yanada lo'nda ko'rsatiladi, chunki legenda ayrim kartalarning umumiyligi kompozitsiyasiga kiritilmay, atlasdagi barcha kartalar uchun foydalaniладиган shartli belgilar ko'rinishida alohida varaqda beriladi.

Mavzuli kartalar xilma-xil bo'lib, ba'zilarini jihozlashda murakkab kompozitsiya va tasviriy vositalardan foydalaniлади. Zamonaviy tematik kartalar turli xil *diagramma*, *grafik*, *karta vrezka*, *fotosurat*, *surat* va boshqa *illyustratsiya* kabi qo'shimcha elementlar bilan boyitiladi.

K.A.Salishev (1982-y.) qanday maqsadda foydalanilishga ko'ra kartalar klassifikatsiyasini 2 asosiy guruhga ajratadi:

1. Xalq xo'jaligi va boshqaruv uchun mo'ljallangan kartalar;
2. Maorif, fan va madaniyat uchun mo'ljallangan kartalar.

Birinchi guruh kartalari badiiy jihatdan jihozlanmasdan, tasvirning aniq va ravshan bo'lishini talab etadi.

Ikkinci guruh kartalaridan keng omma foydalaniishi sababli (ilmiy xodim, yuqori malakali mutaxassisdan to boshlang'ich sinf o'quvchilarigacha) bunday kartalarda badiiy kompozitsiya usullaridan foydalinish taqozo etiladi. Alohida guruh kartalarni (boshlang'ich, o'rta, oliy maktablar uchun o'quv kartalari, ilmiy-spravochniklar, madaniy-o'quv, turistik va h.k.) jihozlashning o'ziga xos spetsifikasi va maxsus uslubi mayjud.


6.2. Kartalarni jihozlashning umumiyligi elementlari

Jihozlashning asosiy elementlariga: kartaning nomi, ramkasi (ichki va tashqi), legendasi, qo'shimcha kartalar (karta-vrezkalar), diagramma, grafik, profil, fotosurat, badiiy surat va boshqalar; izohli matn (masshtab ko'rsatkichi, tashqi ma'lumotlar va h.k.), kartaning hoshiyasiga taalluqlidir. Formatni loyihalash, muqovani tanlash, muqovaning badiiy kompozitsiyasi, super-muqova, forzats, atlas va bo'limilarining titul varag'ini samarali joylashtirish – atlaslarni jihozlashning maxsus shaki va usullaridir.

Quyida kartografik tasvirga taalluqli ayrim tashqi jihozlash elementlarining oqilona joylashtirilish usullarini ko'rib chiqamiz.

Kartaning nomi – o'quvchining birinchi navbatda e'tiborini qaratuvchi, mazmunni to'ldiruvchi element. Shu sababdan, ishlataladigan shriftning o'lchami, surati, shuningdek, karta nomi aniq, ko'rgazmali va estetik jihatdan qulay joylashtirilishi lozim. Kartaning nomi yuqori ramkaga simmetrik holda yoki chap burchakda, shuningdek, umumiy ramkaning ichki qismida bo'lishi mumkin, ba'zan u maxsus qo'shimcha ramka bilan ajratib ko'rsatiladi (*49-rasm*).

Stolda foydalanish uchun mo'ljallangan kartalarda ancha ingichka va shaffof rasmi *akademik turdag'i shriftlardan* foydalaniladi. Bunday kartalar nomining o'lchami o'rtacha formatdagi karta varag'ida 2 – 5 mm gacha bo'ladi. Devoriy kartalarda yirik o'lchamdag'i badiiy shrift ishlataladi. Shrift o'lchami karta formati va masofadan o'qilishni hisobga olgan holda tanlanadi. Odatda, devoriy kartalarda shrift balandligi 3 – 5 sm ni tashkil etadi (*50-rasm*).



**49-rasm. Kartalarga
yozuvlarni joylashtirish
xillari**

Ramkalar kartografik tasvirni va kartadagi qo'shimcha elementlarni chegaralaydi. Ramka shakli *to'g'ri burchakli, aylana, oval, trapetsiya va boshqacha* bo'lishi mumkin. Ramkalar ichki va tashqiga ajratiladi.

Ichki ramka kartografik tasvirni chegaralaydi. Murakkab komponovkali kartalarda karta – *vrezkani, asosiy kartaning legendasi yoki boshqa ma'no beruvchi qo'shimchalarni ajratib ko'rsatish* uchun ichki ajratuvchi *ramkadan* foydalaniladi.

Ajratuvchi ramkalar turiga ko'ra xilma-xil: *to'g'ri burchakli* (siniq chiziqlardan tuzilgan), *ravon* (lekal) *qiyshiq* chiziqlar va h.k.

KAPTA

KAPTA

KAPTA

KAPTA

50-rasm. Karta nomini ko'rsatishda foydalaniladigan badiiy shrifflar


Tashqi ramka kartani varaqdag'i bo'sh qolgan maydon (hoshiya)dan ajratib, asosan, bezak vazifasini bajaradi. Stolda foydalanish uchun mo'ljallangan spravochnik turidagi karta tashqi ramkasini bir yoki ikki chiziqli geometrik surat bilan tasvirlash maqsadga muvofiqdir. Turkum karta yoki atlas kartalari uchun yagona turdag'i ramkalar tanlanadi.

Devoriy kartalarni jihozlashda turli yo'g'onlikdagi geometrik ramkadan ham, naqsh va boshqa suratlar bilan bezatilgan badiiy ramkalardan foydalaniladi (51-rasm).

Umuman olganda, ramkalarni badiiy jihatdan jihozlash shrift ko'rinishi bilan karta nomi uyg'unlashuvini hisobga olgan holda olib boriladi.





Karta legendasi – asosiy komponovka elementi bo'lib, kartani va yozuvlarni joylashtirishda unga birinchi navbatda e'tibor beriladi. *Legendani joylashtirishdagi asosiy shartlar*:

- a) o'qishning qulay bo'lishi;
- b) legenda va uning bo'laklarining qo'shimcha ma'lumotlardan (karta-vrezka, diagramma, grafik va boshqa) ajralgan holda bo'lishi;
- c) ixchamlilik.



51-rasm. Devorly kartalarning xilma-xil turdagl ramkalari

Karta va legendanining umumiy va aniqligi uning bir xil fonda (masalan: oq yoki havo rang) bo'lishi, boshqa elementlarni boshqa fonda berilishi (kul rang, och sariq) kartani o'qishni osonlashtiradi.



52-rasm. Bir varaqda bir necha legendani joylashtirish xillari

Изображение на рисунке 52 показывает различные способы расположения нескольких легенд на одном листе. Каждый из четырех квадратных блоков содержит 3x3 сетку из деревьев с различными комбинациями линий и полос.

На первом блоке (верхний ряд) деревья имеют квадраты с диагональной линией вправо/влево. На втором блоке (верхний ряд) деревья имеют горизонтальные полосы с диагональной линией вправо/влево. На третьем блоке (верхний ряд) деревья имеют горизонтальную полосу с диагональной линией вправо/влево, а на нижнем ряду - вертикальные полосы с диагональной линией вправо/влево.

Bir varaqda bir nechta karta uchun mos keladigan legendasini joylashtirish murakkabdir. Shu sababli, turli mavzudagi kartaning legendasi alohida tuzilib, har bir legenda bevosita tegishli karta yonida joylashtiriladi. Mazmunan o'xshash, ba'zi belgilari takrorlanadigan kartalarda yagona *terma legenda* berish maqsadga muvofiq (52-rasm).

Jihozlash usulidan samarali foydalanish belgilarni ma'lum ketma-ketlikda joylashtirish, turli o'chamdagagi kartaning sarlavhasi uchun shrift tanlash, legendaning o'qilishini va ko'rgazmaliligini yengillashtirish ichki kompozitsiyaga bevosita bog'liq bo'ladi, shu bilan birga kartaning umumiyligi komponovkasiga ta'sir qiladi. Iqtisodiy sohaga mansub kartalarda legenda qisqa izoh bilan cheklangan bo'lishi mumkin; ekin maydonlari kartasi uchun «bir nuqta – 2500 ga»; iqlim kartasida *izoliniya* usulidan foydalaniib, legenda bir necha darajadan iborat *oddiy ranglar shkalasi* orqali beriladi.

Mazmunan qator son va sifat xarakteristikasiga ega tematik kartalar legendasi ancha murakkab grafik ko'rinishga ega. Ba'zan ko'p joy oladigan legendani bo'lib-bo'lib, karta tushirilgan varaqning bo'sh joyiga joylashtiriladi, bunda ko'rsatkichning o'qilishidagi ketma-ketlik «chapdan o'ngga» yoki «yuqorida pastga» saqlanishi lozim.

Tipologik va *sintetik* kartalarning legendasini joylashtirish ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Mazmunan murakkab va katta hajmdagi legenda o'zaro komponentlarni birlashtirgan kompleks ko'rsatkichga ega bo'lib, uni amaliy jihatdan qismilarga bo'lib yuborish ancha qiyin. Ko'p joy hadigan legendalarni estetik jihatdan ko'rsatish imkoniyati ozroq, chunki "day legenda kartografik tasvirga nisbatan katta joyni ishg'ol etgani sababdir. Ko'pincha bunday xildagi legendalar kartografik tasvirdan alohida varaqda beriladi, *masalan*: varaqlaganda karta varaqning chap tomonida, legenda o'ng tomonda beriladi. Karta legendasini varaqning orqa tomonida joylashtirilishi noqulay variantdir. Shu sababdan, kartografik *tasvir* va *legenda* birga berilishi maqsadga muvofiq.

Karta-vrezka – asosiy berilayotgan karta bilan chambarchas, bog'liq bo'lib, uni mazmunan boyitadi. Vrezkalarni joylashtirishning


o'ziga xos qonun-qoidalari bo'lib, ular asosiy karta tushirilgan varaqning uchtagacha burchagida ko'rsatilishi mumkin.

Mazmunan qo'shimcha kartalar o'zining legendasiga ega bo'lib, uni asosiy kartaning ramkasi ichida joylashtirish (komponovka qilish) maqsadga muvofiq (O'zbekiston atlasi, 1982-y, 8-sinf o'quv atlasi, 109-bet).

Diagramma, grafik, profil (yon ko'rinishi), **badiiy surat** va boshqalar soni va ahamiyatiga ko'ra varaqning bo'sh joyida (ramka ichida) ko'rsatiladi (O'zbekiston atlasi, 8-sinf o'quv atlasi, 89-bet).

Tushuntirish matnlari turlicha bo'lib, unda, asosan, karta *masshtabi, tashqi ma'lumotlar, statistik jadvallar, tabiiy, iqtisodiy, tarixiy* va boshqa ma'lumotlar sharhlanib, karta mazmunini boyitadi.

Turistik kartalar va kompleks atlaslarning matni alohida ahamiyatga ega.



53-rasm. Ramkaga nisbatan umumiy jihozlash elementlarini joylashtirish usullari:


a – ramka ichida; b – tashqi ramkada; d – aralash joylashtirish;
e – chegaralanmagan ramkalar.

Karta maydoni (tashqi ramka va varaqdag'i kartadan bo'sh qolgan maydon) – *karta nomini yozish, masshtabini ko'rsatish, ba'zi qo'shimcha ma'lumotlar*, masalan: kartani nashrga tayyorlagan va nashr qilgan tashkilot nomi, yili; atlas kartalarida – sahifa nomeri, bezak vazifasini o'taydi. Maydon (hoshiya) o'chami stol kartalari uchun 2-3 sm, devoriy karta uchun 3-5 sm dan ortmaydi. Badiiy qabul qilishni oshirish maqsadida rangli hoshiyalardan foydalanish mumkin.

Tashqi jihozlash elementlari tashqi ramkaga nisbatan joylashtiriladi. Bunda turli usullardan foydalanish mumkin (*53-rasm*).

Kartaning tashqi qismini jihozlashda qo'shimcha elementlar bilan boyitishning turli darajalari mavjud. Ko'pgina kartalarda iloji boricha bo'sh o'rnlardan samarali foydalanishga harakat qilib, bunda kartaning mazmunan boyishi, o'qishning qulayligi, badiiy jihatdan qabul qilish hisobga olinadi (*54-rasm*).

KARTANTING UNUMUY NOMI




54-rasm. Kartalarni jihozlashda qo'shimcha elementlardan to'liq foydalangan holda kompanovka qilish

УЗБЕКСТОНИНГ НИҚОЛСОНИНГ АМОҚЛАРИ

Конституция
Демократия
Администрация
Хизб Уммада



55-rasm. 8-sinf atlasi tarkibidagi karta



56-rasm. 6-8-sinf atlaslari



Bir varaqda bir necha kartani joylashtirganda, ularning kompozitsiyasi ancha murakkablashadi. Bunday vaziyatda ahamiyatga

molik kartani komponovkaning asosiy qismida va shunga ko'ra boshqalari ko'rsatiladi. Masalan: 8-sinf *O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasini atlasidagi «O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari»* kartasi (20-bet) (55-rasm). Maktablar uchun chiqarilgan o'quv kartalarida asosiy karta bilan birgalikda *vrezka*, *diagramma*, *legendadan* tashqari, mazmunan mos keluvchi *suratlarning ishlatalishi* o'quvchining e'tiborini tortadi.

Kartaning tashqi elementlari maydonlarni bir necha rang yordamida jihozlash; masalan: *asosiy karta legendasi* – och kul rangda, *qo'shimcha karta* – och pushti, *diagramma va grafik* – oq fonda (8-sinf va 6-sinf atlasi) berilishi kartadagi qo'shimcha ma'lumotni oson farqlashni va ko'rgazmalilagini oshiradi, bu esa, diqqatni asosiy maqsadga qaratish va kartaning estetik jihatdan ko'rinishini ta'minlaydi (56-rasm).

Noto'g'ri tanlangan kompozitsiya kartaning ko'rinishi, mazmunan o'qilishini ham qiyinlashtiradi.

Shunday qilib, kartaning umumiyligi kompozitsiyasini loyihalashtirayotganda, asosiy va qo'shimcha elementlarni bir-biriga bog'lab joylashtirishda badiiy malakaga ega bo'lish va usullardan to'g'ri foydalana bilish, kartadan foydalanish samarasi va estetik salohiyatini oshiradi.

6.3. Atlaslar jildini jihozlash

Atlaslarni jihozlash kartografik asar kabi o'ziga xos alohida xususiyatga ega. *Format, jildning ko'rinishi, mugova, supermuqova, forzats, atlasning bo'limlari va titul varagi*, umuman atlasning turini belgilaydi. Ular birgalikda atlasning individual uslubini, o'ziga xos tashqi ko'rinishini tashkil etadi. Atlaslarni umumiyligi jihozlashni loyihalashtirish uning vazifasi, mavzusi va foydalanish doirasi bilan bog'liqdir.

Atlas formatini asosiy kartaning *masshabi*, *maydoni*, kartaga tushirilayotgan rayonning *konfiguratsiyasi*, uning *kenglik* va *uzoqlik*

bo'yicha cho'zilganligi nisbati belgilab beradi. Kartaga tushirilayotgan hududning konfiguratsiyasi va kattaligi turlichaligi sababli, atlas formatini standartlashtirib bo'lmeysi. Stol uchun mo'ljallangan atlaslar katta va o'rta formatda: katta atlas o'lchami taxminan 55x80 sm, o'rtachasini yoyilganda 30x45 sm bo'lishi mumkin. Ommabop atlaslar kichik formatlar (kitobga, cho'ntakbopda, yoyilganda 19x24 sm bo'ladi.

Atlas jildlari xilma-xildir. Atlaslar qismlarga ajraladigan *jildli albom*, *quti-g'ilof*, *broshuralangan varaqlar* yoki bir blokka *broshuralangan silliq varaqlardan iborat papkalar* ko'rinishida nashr qilinadi.

Jildlar konstruksiyasi atlas bilan ishlash sharoiti, varaq hajmi va o'lchamiga bog'liq. Atlas ko'proq albom shakliida nashr qilinadi.

Jildlar kartani saqlash qulay bo'lgan qattiq yo yumshoq, qog'oz va plastikli elastik xomashyodan tayyorlanadi. Yumshoq jildlar, odatda, ishlatishga qulay va oson bo'lsa-da, bunday jildli karta tez eskirib, ishdan chiqadi. Atlas jildini jihozlashda qog'oz qoplamasini ishlatib, turli ranglardan foydalanish, osongina qata bosish mumkin, lekin bunday jild uzoq saqlanmaydi.

Kartaning uzoq vaqt saqlanishi uchun jildning usti shaffof pylonka bilan qoplansa, uni yanada yorqinroq va to'laligicha badiiy jihozlash imkonini beradi.

Muqovani badiiy jihozlash ma'lum bir usulda bajariladi, bunda atlasning umumiy *estetik ko'rinishi*, *reklamabopligi*, *jozibaliligi* hisobga olinadi. Tasvirlash vositasi sifatida muqovaning fakturasi va rangiga mos keladigan *shrift* (bosma va badiiy), *ramziy belgi*, *emblema*, *naqsh*, *fotosurat* (fotomontaj)lardan foydalaniлади.

Muqovani bezashdagi bosh vazifa – atlasning nomidir, chunki nom atlasdagи kartalar mazmuni, turi va kartaga tushirilayotgan obyektning xarakterini anglatadi.

Muqovani bezashda bosma shriftidan foydalanish nomning aniq, izchil va geometrik jihatdan to'g'riligini ko'rsatadi. Nom muqovaning

markaziga nisbatan simmetrik joylashtiriladi. Bosma shrift gerb, geometrik shakldagi naqsh kabi bezak elementlariga mos keladi.

Badiiy shriftdan foydalanish keng imkoniyatlar yaratadi. Badiiy shrift muqovada nomni joylashtirishda ma'lum erkinlikni keltirib chiqaradi.

Qog'oz qoplamlari muqovani jihozlashda ommabop kompleks atlaslar (o'quv, o'lkashunoslik, ilmiy-ommabop)ning mazmuniga mos keluvchi rasm, fotosurat va fotomontajlardan keng foydaliladi (o'rta maktab uchun mo'ljallangan atlas muqovasi ko'rsatiladi).

Ba'zi atlaslar supermuqovada nashr qilinib, bunda atlasni himoyalash bilan birga e'tiborni o'ziga tortuvchi reklama maqsadlari ham ko'zda tutiladi. Ular ranglar, tasvirlash elementlari bilan boyitilib, mashtabdagi kontrastlilik, ko'zga yaqqol tashlanadigan badiiy-bezash uslubida bajariladi.

Supermuqovada atlas nomi, atlasning ichki qismidagi yuza annotatsiya, bildiruv va kelgusi nashr haqida ma'lumot va hokazolar joylashtiriladi.

Forzats kartalar bloki bilan jildni bog'laydi. Forzats fakturali yoki rangli qog'ozdan tayyorlanishi mumkin. Qog'oz rangini jihozlash usuliga moslab tanlanadi. Ba'zan forzatsda atlasni ochib beruvchi karta-sxema beriladi.

Titul varaq, odatda, atlasni ochib beradi, unga atlasni nashrga tayyorlagan muassasa, nashriyot nomi, nashr qilingan joy va vaqt yoziлади. Atlas nominining yozilishidagi shrift nusxasi, odatda, jilda va titul varaqda o'xhash bo'lsa-da, kompozitsiyasi, shrift o'Ichami, harflar oraliq'i o'zgacha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Titul varaqdagagi barcha elementlar asosan simmetrik kompozitsiyaga ega. Atlasning nomini ranglar bilan ko'rsatish titul varaqni jihozlashning badiyligini oshiradi.

Atlas **bo'limlarining titul varaq'i** mavzuli va hududiy kartalar guruhini (dunyo atlaslarida) ajratib, atlas bilan ishlatishning ma'lum quayliklarini beradi, ya'ni kerakli mavzu yoki kartaga tushirilayotgan

joyni izlab topishni oson va soddalashtirib, shu vaqtning o'zida atlasga o'ziga xos badiiylik berib, bezash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Titul varaqning turlicha ko'rinishi mavjud. Bo'limlar titul varag'i alohida betida joylashtirilib, ular turlicha jihozlanadi. Jihozlashning eng sodda usuli – oq yoki rangli fonda bo'lim nomini yirik o'lchamdag'i bosma yoki badiiy shriftda yozib qo'yishdan iborat. Bo'lim nomi varaq o'rtasida simmetrik yoki o'ng tomonga biroz surilgan tarzda joylashgan bo'lishi mumkin. Badiiy elementlardan holi titul varaq bir xillik va ma'nosizlik taassuroti uyg'otadi. Mavzuli bo'limlar tasviri vositalarning uyg'unlashuvi orqali ochib berilishi mumkin. *Masalan:* bo'limning mazmuniga ko'ra rasmlar, manzara va fotosuratlardan foydalanish mumkin, ba'zan ma'nosiga ko'ra badiiy, rangli shriftlar bilan boyitiladi (havo rangda - *yer usti suvlar bo'limi*, jigar rangda - *relyef va yer yuzasining tuzilishi* bo'limi va h.k.).

Bo'limlar titul varag'i hamma atlaslarda ham bo'lavermaydi. Bir xil mavzudagi umumgeografik atlaslar, shuningdek, hajmi va mavzusi kichkina atlaslar (o'quv, ilmiy-ommabop) shular jumlasidandir. Bo'lim titul varaqlari ko'proq *kompleks atlaslar*, *tabiiy* va *ijtimoiy-iqtisodiy* sohadagi mavzuli bo'limlarni ajratishda samara beradi.

Jihozlashda mazmuniga ko'ra turlicha (tasvirlash, uslubiy, dalolat beruvchi, tushuntirish va hokazo) matnlar ajratiladi. Matnni qulay va oson o'qilishini ta'minlash maqsadida jihozlanadi. Bunda matnning joylashish (bir, ikki yoki uch qatorda) bo'lim, bo'linma, alohida kartalarning ma'nosiga qarab, shrift va uni o'lchamini tanlash, o'qilishi bir xil, zerikarli bo'lmasligi uchun badiiy elementlarni ishlatish muhimdir. Keng o'quvchilar doirasiga mo'ljallangan atlaslarda matnni kartadan avval yoki bo'lim boshida berish maqsadga muvofiq. Bunday atlaslarda ular tasvir xarakterida bo'lib, kartaga tushirilayotgan obyekt haqida oldindan ma'lumot berish, ya'ni kartani o'rganish jarayonini tushunish imkonini beradi. Bunday matnni illyustratsiyalar bilan berish maqsadga muvofiq. Ilmiy-spravochnik atlaslardagi matn o'rganilayotgan karta yoki

bo'lim mazmunining qo'shimcha va yakunlovchisi hisoblanadi. Shunga ko'ra bunday matnni kartadan so'ng yoki bo'lim oxirida joylashtirish samara beradi, ya'ni bo'limning kompozitsion qurilishini umuman tugallanganligini anglatadi.

Sarlavhalar uchun, odatda, aniq bosma shrift ishlataladi, ular ko'rimli bo'lib, o'quvchi tomonidan oson qabul qilinadi. Matn rangli fonda ham chop etiladi; chunki mavzuli karta yoki bo'limning mazmunini rang belgilashi, bu esa o'z navbatida atlasning estetik sifatini oshirish imkoniyatiga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Judith A. Tyner. Principles of map design. The guilford press, New York- London, 2010.
2. Gretchen N. Peterson. GIS Cartography: A Guide to Effective Map Design. CRC press, Boca Raton-London-New York, 2009.
3. Берлянт А.М. Картография. Учебник для вузов. М., 2002.
4. Востокова А.В. Оформление карт. М., 1968.
5. Востокова А.В., Кошлеев С.М., Ушалова Л.А. Оформление карт. Компьютерный дизайн. Москва, «Аспект пресс», 2002.
6. Глушаков С.В., Крабе Г.А. Компьютерная графика. Учебный курс. Харьков. «Фолио». Москва: «АТС», 2002.
7. Копылова А.Д. Технологическое пособие по воспроизведению многоцветных карт и атласов минимальным числом красок. М., 1978.
8. Машенцева Л.Д., Осауленко Л.Е., Первухин Г.А. Картографическое черчение и оформление карт. Киев. «Высшая школа» 1986.
9. Мирзалиев Т. Картография. Тошкент, ЎзМУ, 2002.
10. Салищев К.А. Проектирование и составление карт. Учебник 2-е изд. М., 1987.
11. Салищев К.А. Картоведение. Учебник. 3-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1990.
12. Топографическое черчение. Под ред. Н.Н.Лосякова. Учебник для вузов. М., 1986.
13. Эгамбердиев А. Картография. Маъruzalар матни. Т., ЎзМУ 2001.

MUNDARIJA

SO'ZBOSHI	3
I BOB. KARTALARNI JIHOZLASH VA KOMPYUTER DIZAYNINING NAZARIY ASOSLARI.....	10
1.1. Kursning mohiyati va vazifalari	10
1.2. Tasvirlash vositalari	11
1.3. Kartalarni yaratishda dizaynning roli.....	12
II BOB. KARTOGRAFIK BELGILAR, ULARNI YASASH USULLARI.....	15
2.1. Kartografik belgililar, ularning kartadagi roli	15
2.2. Kartografik belgilarni qurish uslubi va ularni qo'llash.....	27
2.3. Kartografik belgilarni kompyuterda qurish uslubi	33
III BOB. KARTOGRAFIK SHRIFTLAR VA KARTADAGI YOZUVLAR	40
3.1. Shriftlarning asosiy turlari va ularning grafik vositalari, qo'llanishi	40
3.2. Shriftlarning xususiyatlari. Shriftlarning kartadagi vazifasi.....	43
3.3. Geografik kartalarda yozuvlarni joylashtirish	45
IV BOB. KARTALARNI JIHOZLASHDA RANG ASOSIY VOSITA SIFATIDA	49
4.1. Rang va uning tafsiflari	49
4.2. Kartalarni jihozlashda rangning roli	54
4.3. Kartalarning fonli originalini jihozlash	56
4.4. Ranglarni kompyuterda ishlab chiqarish. Rangning modellarini ko'rsatish	58
V BOB. KARTALARDA RANGLI PLASTIKA	62
5.1. Relyefni tasvirlashda gipsometrik rangli plastikaning mohiyati...	62
5.2. Relyefni tasvirlashda gipsometrik shkalalarni tuzish prinsipi.....	63
5.3. Relyefni tasvirlashda gipsometrik shkalalarni qurish uslubi, Gipsometrik shkalalarning tuzilishi tamoyillari.....	70
5.4. Relyefning asosiy shakllari va tiplarini soyanurlar bilan tasvirlanish xususiyatlari.....	71
VI BOB. KARTA VA ATLASLARНИ JIHOZLASH.....	86
6.1. Kartalarni jihozlashning asosiy usullari.....	86
6.2. Kartalarni jihozlashning umumiyl elementlari.....	90
6.3. Atlaslar jildini jihozlash.....	100
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.....	105

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
I ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТ И КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА.....	10
1.1. Сущность и задачи курса.....	10
1.2. Изобразительные средства.....	11
1.3. Роль дизайна в создании карты.....	12
II ГЛАВА. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ, МЕТОДЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ.....	15
2.1. Картографические знаки, их роль на карте.....	15
2.2. Методы построения картографических знаков и их применение.....	27
2.3. Методы построения компьютерных знаков на компьютере.....	33
III ГЛАВА. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ШРИФТЫ И НАДПИСИ НА КАРТАХ.....	40
3.1. Основные виды шрифтов, их графические средства, применение.....	40
3.2. Свойства шрифтов. Задачи шрифтов на картах.....	43
3.3. Размещение надписей на географических картах.....	45
IV ГЛАВА. ЦВЕТ КАК ОСНОВНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В ОФОРМЛЕНИИ КАРТ.....	49
4.1. Цвет и его характеристики.....	49
4.2. Роль цвета в оформлении карт.....	54
4.3. Фоновое оформление карт.....	56
4.4. Компьютерное воспроизведение цветов. Модели представления цвета.....	58
V ГЛАВА. ЦВЕТОВАЯ ПЛАСТИКА НА КАРТАХ.....	62
5.1. Сущность гипсометрической цветовой пластики при изображении рельефа.....	62
5.2. Принципы составление гипсометрических шкал при изображении рельефа.....	63
5.3. Методы построения гипсометрических шкал при изображение рельефа. Принципы составление гипсометрических шкал.....	70
5.4. Особенности отмывки основных форм и типов рельефа.....	71
VI ГЛАВА. ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ И АТЛАСОВ.....	86
6.1. Основные методы оформление карт.....	86
6.2. Элементы общего оформления карт.....	90
6.3. Внешнее оформление атласов.....	100
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	105

CONTENTS

PREFACE.....	3
I CHAPTER. THEORITICAL BASIS OF MAP APPEARANCE AND COMPUTER DESIGN.....	10
1.1. Essence and objectives of the course.....	10
1.2. Graphic means.....	11
1.3. The role of design in creating maps.....	12
II CHAPTER. MAP SYMBOLS, METHODS OF CONSTRUCTION.....	15
2.1. Map symbols, their role in maps.....	15
2.2. Methods of construction map symbols and their application.....	27
2.3. Methods of construction map symbols on computer.....	33
III CHAPTER. CARTOGRAPHIC LETTERS AND INSCRIPTIONS ON GEOGRAPHIC MAPS.....	40
3.1. Main types of letters, their graphic means, application.....	40
3.2. Letter properties. Mission of letters in maps.....	43
3.3. Placement of inscriptions on geographic maps.....	45
IV CHAPTER. COLOR AS MAIN GRAPHIC MEAN IN MAP APPEARANCE	49
4.1. Color and its properties.....	49
4.2. The role of colors in map appearance.....	54
4.3. Background appearance of maps.....	56
4.4. Creating colors at the computer. Showing of color models.....	58
V CHAPTER. COLOR PLASTIC ON MAPS.....	62
5.1. Essence of plastic shading for relief image.....	62
5.2. Principles creating of tinted shading for relief image.....	63
5.3. Methods of construction tinted shading for relief image. Principles of structure of tinted shading.....	70
5.4. Features of hill shading main forms and types of relief	71
VI CHAPTER. APPEARANCE OF MAPS AND ATLASES.....	86
6.1. Main methods of map appearance.....	86
6.2. Elements of common appearance of maps.....	90
6.3. Exterior appearance of atlases.....	100
BIBLIOGRAPHY.....	105

S. Salohitdinova, G'. Yakubov

KOMPYUTER GRAFIKASI VA KARTALARNI JIHOZLASH

O'QUV QO'LLANMA

Toshkent - "Innovatsiya-Ziyo" - 2020

Muharrir Xolsaidov F.B.

Nashriyot litsenziyasi AI №023, 27.10.2018.

Bosishga 30.10.2020. da ruxsat etildi. Bichimi 60x84.

"Times New Roman" garniturasi.

Ofset bosma usulida bosildi.

Shartli bosma tabog'i 7. Nashr bosma tabog'i 6.87.

Adadi 100 nusxa.

"Innovatsiya-Ziyo" MCHJ matbaa bo'limida chop etildi.

Manzil: Toshkent shahri Farhod ko'chasi 6-uy.

351985

32.9 43.202

ISBN 978-9943-6789-2-7



A standard linear barcode representing the ISBN number 978-9943-6789-2-7.

9 789943 678927